



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Voltage Input, Current Output, 9.6 → 30V dc Supply, ATEX,

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2902029

Overview

Phoenix Contact MINI MCR (โมดูล 6 mm) รุ่น 2902029 เป็นสัญญาณคอนดิชันเนอร์แบบแวนะล็อกขนาดเล็กที่มาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ plug-in เหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่บนราง DIN และการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของชุด MINI MCR คือขนาดเล็ก 6 มม. และระบบเชื่อมต่อแบบ plug-in ที่ช่วยให้ติดตั้งและเปลี่ยนแผงได้รวดเร็ว รวมถึงรองรับการใช้งานในพื้นที่อันตรายด้วยการรับรอง ATEX/IECEX และความยืดหยุ่นด้านอินพุต/เอาต์พุต (0-10V → 4-22mA)

Features

- ขนาดโมดูล 6 mm และการเชื่อมต่อแบบ plug-in
- อินพุต: Voltage 0 - 10 V dc
- เอาต์พุต: Current 4 - 22 mA
- Supply Voltage: 9.6 - 30 V dc
- การรับรองพื้นที่อันตราย: ATEX, IECEx
- การติดตั้ง: DIN Rail Mount
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +70°C
- รองรับมาตรฐาน: CCC, CE, cUL, CULus, DNV GL, EAC, UL
- จำนวนช่องสัญญาณ: 1

Applications

- ตู้คอนโทรลและตู้แร็คที่มีพื้นที่จำกัด
- การแปลงสัญญาณจากแรงดัน 0-10V เป็นสัญญาณกระแส 4-22mA
- งานในพื้นที่ที่ต้องการการรับรอง ATEX/IECEX



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Signal Conditioner
Input Signal Type	Voltage
Output Signal Type	Current
Input Range	0 - 10V dc
Output Range	4 - 22mA
Supply Voltage	9.6 - 30V dc
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Number of Channels	1
Standards Met	CCC, CE, cUL, CULus, DNV GL, EAC, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com