



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact MINI MCR Series Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Transistor Output, 9.6 → 30V dc

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2902026

Overview

Phoenix Contact 2902026 เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณเกรตอุตสาหกรรมในซีรีส์ MINI MCR (Mini Analog Pro) ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ plug-in connection เหมาะสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการความแม่นยำสูงและการจัดการพื้นที่ในตู้คอนโทรลอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

- ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ plug-in connection ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา
- รองรับอินพุตสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานทั้งแบบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (Current, Voltage Input)
- จ่ายเอาต์พุตสัญญาณในรูปแบบทรานซิสเตอร์ (Transistor Output)
- การออกแบบขนาดเล็กกะทัดรัดด้วยความกว้างตัวเครื่องเพียง 6 มิลลิเมตร
- โครงสร้างออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนรางปีกนิก (DIN Rail Mount)

Applications

- ใช้เป็นอุปกรณ์ปรับสภาพสัญญาณอนาล็อก (Signal Conditioner) ในตู้คอนโทรลโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้แปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจากเซนเซอร์ภาคสนามเพื่อควบคุมเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์
- เหมาะสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการความหนาแน่นของอุปกรณ์สูงและมีพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Signal Conditioner
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Transistor



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Range	0 - 12 V, 0 - 24mA
Output Range	0 - 10.5 V, 0 - 21mA
Supply Voltage	9.6 - 30V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Series	MINI MCR
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com