



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs 2 Channel Zener Barrier, ATEX

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : 261544

Overview

Pepperl + Fuchs Zener Barrier สองช่อง (รุ่น 261544) เป็น dual channel Zener barrier ได้รับการรับรอง ATEX ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงกราวด์โดยตรงในวงจร intrinsically safe

โซลูชัน Zener barrier แบบสองช่องนี้ออกแบบมาเพื่อแยกช่องสัญญาณและจำกัดการเกิดกราวด์โดยตรงต่อวงจร IS โดยกราวด์จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ล้มเหลว การใช้ไดโอด Zener ช่วยจำกัดแรงดันและกระแสไปยังส่วนอันตราย ทำให้ระบบมีความปลอดภัยเชิงป้องกันมากขึ้นและลดโอกาสการเสียความปลอดภัยเมื่อเกิดความผิดปกติ

Features



- Number of Channels: 2
- Module Type / Barrier Type: Zener Barrier
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Maximum Voltage / Safety Voltage Maximum: 250V
- Maximum Current / Safety Current Maximum: 93mA
- Supply Voltage: 27V dc
- Safety Current Resistance: 341Î©
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C

Applications

- การป้องกันและแยกสัญญาณในวงจร intrinsically safe
- การใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการการรับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	2
Module Type	Zener Barrier
Barrier Type	Zener Barrier
Maximum Voltage	250V
Hazardous Area Certification	ATEX
Safety Current Resistance	341Î©
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Maximum Current	93mA
Supply Voltage	27V dc
Safety Current Maximum	93mA
Safety Voltage Maximum	250 V
Operating Temperature Range	-20 - +60°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com