



Industrial Automation Products & Solutions



**PR Electronics 2 Channel Galvanic Barrier,
Isolated Driver, Current, Voltage Input,
Current, Voltage Output, ATEX**

ผู้ผลิต : PR Electronics

รหัสสินค้า : 5105BB

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	2
Module Type	Isolated Driver
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	Current, Voltage
Maximum Voltage	250V ac
Hazardous Area Certification	ATEX
Input Signal Type	Current, Voltage
Supply Voltage	19.2 - 300 V dc, 21.6 - 253V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Safety Current Maximum	400mA
Safety Voltage Maximum	250 V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	5100
Operating Temperature Range	-20 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com