



Industrial Automation Products & Solutions



Endress+Hauser 2 Channel Galvanic Barrier, Galvanic Barrier/Isolator, Current Input, 0/4 to 20 mA Output, SIL 2, Zone 2

ผู้ผลิต : Endress+Hauser

รหัสสินค้า : RN22-8L3A

Overview

Endress+Hauser RN22-8L3A เป็น active galvanic barrier แบบ 1 หรือ 2 ช่อง สำหรับแยกสัญญาณกระแส 0/4–20 mA ช่วยป้องกันการส่งผ่านพลังงานไปยังโซนอันตรายและให้การแยกสัญญาณที่เชื่อถือได้

อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็น galvanic barrier/isolator สำหรับวงจรกระแส (current input) โดยรองรับเอาต์พุต 0/4–20 mA, แรงดันสูงสุด 24 V dc และมีการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (SIL 2, Zone 2) เหมาะสำหรับการแยกสัญญาณระหว่างโซนปลอดภัยและโซนอันตราย รวมทั้งใช้เป็น power supply หรือ signal doubler ตามที่ระบุ

Features

- จำนวนช่องสัญญาณ: 2
- ประเภทโมดูล: Galvanic Barrier/Isolator
- ประเภทบาเรียร์: Galvanic Barrier
- สัญญาณเอาต์พุต: 0/4 to 20 mA
- แรงดันสูงสุด: 24 V dc
- การรับรองโซนอันตราย: SIL 2, Zone 2



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- ชนิดสัญญาณขาเข้า: Current
- รองรับการทำงานเป็น power supply หรือ signal doubler (ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

Applications

- แยกสัญญาณกระแส 4–20 mA ระหว่างโซนปลอดภัยกับโซนอันตราย
- ใช้งานในระบบควบคุมที่ต้องการการแยกสัญญาณและการป้องกันพลังงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	2
Module Type	Galvanic Barrier/Isolator
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	0/4 to 20 mA
Maximum Voltage	24V dc
Hazardous Area Certification	SIL 2, Zone 2
Input Signal Type	Current



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com