



Industrial Automation Products & Solutions



APEM Keylock Switch, DP3T, 4 A 3-Way Common-Key

ผู้ผลิต : APEM

รหัสสินค้า : LK6JNB126N3

Overview

APEM LK6JNB126N3 เป็น keylock switch แบบ DP3T 3 ตำแหน่ง (3-way) กุญแจแบบ Common-key สำหรับแอปพลิเคชันหลากหลาย เช่น ประตูอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ แผงแจ้งเหตุเพลิง เป็นต้น

ข้อมูลระบุความยืดหยุ่นของชุดตัวเลือก (single/double pole, สูงสุดสี่ตำแหน่ง, maintained และ momentary, ตำแหน่งการดึงกุญแจหลายแบบ) ซึ่งบ่งชี้ว่าชุดผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการของระบบอุตสาหกรรม และมีการรับรองมาตรฐาน cULUs (File E83438) สำหรับรุ่นนี้

Features

- Number of Positions: 3
- Switch Operation: Latching
- Contact Configuration: DP3T
- Contact Current Rating: 4 A
- Key Type: Common
- Terminal Type: Solder
- Case Material: Glass Filled Polyester
- Bezel Shape: Round
- Depth Behind Panel: 22.29mm
- Key Index Angle: 45°C
- Contact Material: Copper Alloy
- Mechanical Life: 6000 Cycles
- Voltage Rating AC: 125V
- Voltage Rating DC: 28V



- Operating Temperature Range: -30 - +85°C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Standards Met: cULUs Listed File E83438
- ตัวเลือกของชุดผลิตภัณฑ์: single/double pole, สูงสุดสี่ตำแหน่ง, maintained และ momentary, various key pull positions (จากคำอธิบาย)

Applications

- Automatic Door Control
- Automation Control
- Communication Systems
- Fire Alarm Panels
- Power Distribution
- Transportation

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	3
Switch Operation	Latching
Contact Configuration	DP3T
Contact Current Rating	4 A
Key Type	Common
Terminal Type	Solder
Case Material	Glass Filled Polyester
Bezel Shape	Round
Application	Automatic Door Control, Automation Control, Communication Systems, Fire Alarm Panels, Power Distribution, Transportation
Depth Behind Panel	22.29mm
Key Index Angle	45°C
Contact Material	Copper Alloy
Mechanical Life	6000Cycles
Voltage Rating AC	125V
Operating Temperature Range	-30 - +85°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Voltage Rating DC	28V
Standards Met	cULUs Listed File E83438



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com