



Industrial Automation Products & Solutions



Lorlin Key Switch, DPDT, 1 A @ 24V ac dc / 115V ac 2-Way Random-Key

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : SRL5MD2

Overview

Lorlin key switch แบบ DPDT (NO/NC) ขนาดกะทัดรัด ให้การสวิตช์ทั้งแบบ NO และ NC ภายในตัวเดียว เหมาะกับการออกแบบวงจรที่ต้องการความยืดหยุ่นบนแผงควบคุม

สวิตช์กุญแจรุ่นนี้ระบุการเชื่อมต่อเป็น DPDT-NO/NC และมีคุณสมบัติ key trapping กับ key type แบบ Random ตัวเรือนเป็น Zinc Alloy และ Contact Material เป็น Silver Plated Brass ระบุ Mechanical Life 10,000 รอบและช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20 ถึง +65°C อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับ Contact Current Rating ไม่สอดคล้องกันภายในข้อมูลที่ได้รับ (ชื่อผลิตภัณฑ์ระบุค่า 1 A @ 24V ac/dc / 115V ac ขณะที่สเปคมีค่า 5 A @ 115 V ac) จึงควรรีดยืนยันค่าแรงกระแสดังกล่าวกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายก่อนใช้งาน

Features

- Number of Positions: 2
- Contact Configuration: DPDT-NO/NC
- Key Trapping: Yes
- Key Type: Random
- Terminal Type: Solder
- Case Material: Zinc Alloy
- Bezel Shape: Round
- Key Index Angle: 60°C
- Contact Material: Silver Plated Brass
- Mechanical Life: 10000
- Operating Temperature Range: -20 - +65°C
- Standards Met: RoHS

Applications

- แผงควบคุมที่ต้องการสวิตช์กุญแจขนาดเล็กแบบ DPDT
- การใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันทั้ง NO และ NC ในตัวเดียว



- ระบบที่ต้องการการล็อกด้วยกุญแจแบบปุ่มเพื่อความปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	2
Contact Configuration	DPDT-NO/NC
Key Trapping	Yes
Contact Current Rating	5 A@ 115 V ac
Key Type	Random
Terminal Type	Solder
Case Material	Zinc Alloy
Bezel Shape	Round
Key Index Angle	60°C
Contact Material	Silver Plated Brass
Mechanical Life	10000
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +65°C
Standards Met	RoHS
Maximum Operating Temperature	+65°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com