



Industrial Automation Products & Solutions



APEM Keylock Switch, DPDT, 4 A 2-Way Common-Key

ผู้ผลิต : APEM

รหัสสินค้า : LK6SGB126M3

Overview

APEM Keylock Switch รุ่น LK6SGB126M3 เป็นสวิตช์กุญแจแบบ DPDT รองรับสวิตช์แบบ Latching (maintained) มีการกำหนดคอนฟิกและฟังก์ชันหลายรูปแบบตามคำอธิบาย พร้อมการใช้งานในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมหลากหลาย

สวิตช์นี้ให้ความยืดหยุ่นด้านการออกแบบควบคุมโดยมีคอนฟิก DPDT กระแส 4A และรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กว้างทั้งอุณหภูมิและมาตรฐานความปลอดภัย (cULUs Listed File E83438) ควรสังเกตว่าคำอธิบายระบุรองรับตำแหน่งสูงสุด 4 ตำแหน่ง ขณะที่สเปค Number of Positions ระบุเป็น 2 ซึ่งควรตรวจสอบรุ่นย่อยหรือตัวเลือกเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อ

Features

- Contact Configuration: DPDT
- Contact Current Rating: 4 A
- Switch Operation: Latching
- Number of Positions: 2 (คำอธิบายระบุรองรับสูงสุด 4 ตำแหน่ง)
- Key Type: Common
- Terminal Type: Solder
- Case Material: Glass Filled Polyester
- Bezel Shape: Round
- Depth Behind Panel: 22.29mm
- Key Index Angle: 90°C
- Contact Material: Copper Alloy
- Standards Met: cULUs Listed File E83438



- Operating Temperature Range: -30 - +85°C
- Voltage Rating DC: 28V
- Voltage Rating AC: 125V
- Mechanical Life: 6000Cycles
- Application (ระบุ): Automatic Door Control, Automation Control, Communication Systems, Fire Alarm Panels, Power Distribution, Transportation

Applications

- Automatic Door Control
- Automation Control
- Communication Systems
- Fire Alarm Panels
- Power Distribution
- Transportation

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	2
Switch Operation	Latching
Contact Configuration	DPDT
Contact Current Rating	4 A
Key Type	Common
Terminal Type	Solder
Case Material	Glass Filled Polyester
Bezel Shape	Round
Application	Automatic Door Control, Automation Control, Communication Systems, Fire Alarm Panels, Power Distribution, Transportation
Depth Behind Panel	22.29mm
Key Index Angle	90°C
Contact Material	Copper Alloy
Standards Met	cULUs Listed File E83438
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+85°C




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-30 - +85°C
Voltage Rating DC	28V
Voltage Rating AC	125V
Mechanical Life	6000Cycles



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com