



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Selector Switch - (SPDT) 30mm Cutout Diameter, Illuminated 3 Positions

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XB4FK135B5

Overview

Schneider Electric รุ่น XB4FK135B5 เป็น selector switch แบบติดตั้งครบชุดที่ให้การทำงาน 3 ตำแหน่ง (SPDT) แบบมีไฟส่องสว่าง เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กว้าง โดยรองรับอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C และทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูง

สวิตช์นี้เน้นความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อด้วยเทอร์มินอลแบบสกรูที่ป้องกันการคลาย และออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิรุนแรงและแรงสั่นสะเทือนสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรของการเชื่อมต่อ ไฟส่องสว่างในตัวเพิ่มความชัดเจนของตำแหน่งการตั้งค่า สเปคยังระบุค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดทั้ง AC และ DC ที่ 600V และกระแสสูงสุด 6A

Features

- จำนวนตำแหน่ง: 3
- ประเภทสวิตช์: Selector Switch Complete Unit
- การกำหนดคอนแทค: SPDT
- มุมการสับ (Angle of Throw): 45°C
- กระแสสูงสุด: 6A
- ซีรีส์: XB4
- ขนาดเจาะ (Cutout Diameter): 30mm
- ชนิดเทอร์มินอล: สกรู
- มีไฟส่องสว่าง: Yes
- แรงดัน AC สูงสุด: 600V
- แรงดัน DC สูงสุด: 600V
- Switch Actuation: Stay Put
- Better World Verification: Green Premium
- ทนช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง 70°C (ระบุในคำอธิบาย)

Applications



- ระบบที่ต้องเผชิญอุณหภูมิและแรงสั่นสะเทือนสูง
- ตัวควบคุมหรือแผงที่ต้องการ selector switch แบบมีไฟส่องสว่างและความทนทานสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Positions	3
Selector Switch Type	Selector Switch Complete Unit
Contact Configuration	SPDT
Angle of Throw	45°C
Maximum Current	6A
Series	XB4
Cutout Diameter	30mm
Terminal Type	Screw
Illuminated	Yes
Maximum AC Voltage	600V
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Maximum DC Voltage	600V
Switch Actuation	Stay Put



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com