



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Selector Switch - (SPDT) 30mm Cutout Diameter, Illuminated 2 Positions

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XB5FK125G5

Overview

Schneider XB5FK125G5 เป็น selector switch แบบ SPDT ขนาดเจาะแผง 30mm มีเป็นแบบส่องสว่าง (Illuminated) 2 ตำแหน่ง ให้การทำงานที่คงทนในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 70°C และระดับป้องกัน IP67.

รุ่นนี้เหมาะกับแผงควบคุมที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การสัมผัสสารเคมีและการสั่นสะเทือน พร้อมการป้องกันระดับ IP67 ทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องปิดผนึกกันน้ำ/ฝุ่นและต้องการแสดงสถานะผ่านไฟส่องสว่าง. รองรับแรงดันสูงสุดทั้ง AC และ DC ที่ 600V แต่จำกัดกระแสที่สูงสุด 6A ซึ่งต้องพิจารณาเมื่อต่อโหลด.

Features

- Selector Switch Complete Unit
- Number of Positions: 2
- Contact Configuration: SPDT
- IP Rating: IP67
- Angle of Throw: 90°C
- Maximum Current: 6A
- Series: XB5
- Cutout Diameter: 30mm
- Terminal Type: Screw (shake-proof)
- Illuminated: Yes
- Maximum AC Voltage: 600V
- Maximum DC Voltage: 600V
- Switch Actuation: Stay Put
- Better World Product: Yes
- Better World Verification: Green Premium
- Operating Temperature Range: -40°C to 70°C
- Model: XB5FK125G5
- Brand: Schneider Electric



Applications

- แผงควบคุมในสภาพแวดล้อมก่อกมลพิษหรือมีการสั่นสะเทือน
- สถานที่ที่ต้องการการป้องกัน IP67 และการแสดงสถานะด้วยไฟส่องสว่าง
- งานที่ต้องการสวิตช์ SPDT สำหรับเลือกเส้นทางสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Selector Switch Type	Selector Switch Complete Unit
Number of Positions	2
Contact Configuration	SPDT
IP Rating	IP67
Angle of Throw	90°C
Maximum Current	6A
Series	XB5
Cutout Diameter	30mm
Terminal Type	Screw
Illuminated	Yes
Maximum AC Voltage	600V
Better World Product	Yes
Maximum DC Voltage	600V
Switch Actuation	Stay Put
Better World Verification	Green Premium



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com