

RS PRO

RS PRO Flat Reed Switch, NO, 170V, 500mA

ผู้ผลิต	**RS PRO**
รหัสสินค้า	**530-8999**

OVERVIEW

RS PRO Flat Reed Switch รุ่น 530-8999 เป็นรีดสวิตช์แบบแบน (Flat) แบบ NO (Normally Open) สำหรับงานแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันกำลังต่ำ เช่น telecommunications และเป็นองค์ประกอบสวิตช์ใน microphones

ขนาดเล็กมากเหมาะสำหรับการติดตั้งบนบอร์ด PCB และแอปพลิเคชันที่ต้องการสวิตช์กำลังต่ำ โดยไม่เพิ่มขนาดของระบบ มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างถึง -40°C ถึง +130°C และรองรับแรงดัน/กระแสระดับแอปพลิเคชันต่ำ

FEATURES

- Switch Shape: Flat
- Pole and Throw Configuration: SPST
- Normal State Configuration: NO (Normally Open)
- Maximum Current: 500mA
- Maximum AC Voltage: 170V
- Maximum DC Voltage: 170V
- Contact Resistance: 200mΩ
- Dimensions: 12.5 x 2.1 x 2.1mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +130°C
- Total Length: 12.5mm, Width/Depth: 2.1mm

APPLICATIONS

- การติดตั้งบน electronic PCBs

- แอปพลิเคชันกำลังต่ำ
- telecommunications
- ส่วนประกอบสวิตช์ใน microphones

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Shape	**Flat**
Pole and Throw Configuration	**SPST**
Normal State Configuration	**NO**
Maximum Current	**500mA**
Maximum AC Voltage	**170V**
Maximum DC Voltage	**170V**
Contact Resistance	**200mÎ©**
Total Length	**12.5mm**
Length	**12.5mm**
Depth	**2.1mm**
Minimum Operating Temperature	**-40°C**
Maximum Operating Temperature	**+130°C**
Dimensions	**12.5 x 2.1 x 2.1mm**
Width	**2.1mm**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน