



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Cylindrical Reed Switch, NO, 400V, 1A

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 530-8927

Overview

RS PRO Cylindrical Reed Switch แบบแม่เหล็กในโมดูลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 mm มาพร้อมสายต่อ (wire lead) เหมาะสำหรับกรวางตำแหน่งแบบกะทัดรัดบนบอร์ดหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการโมดูลขนาดเล็ก

จากข้อมูลที่ได้รับมา เป็น reed proximity switch แบบ SPST (normally open) ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด โดยมีการเชื่อมต่อเป็นสายต่อและค่าพารามิเตอร์สำคัญเช่นแรงดันสูงสุด 400 V และกระแสสูงสุด 1 A ซึ่งกำหนดขีดจำกัดการใช้งานของอุปกรณ์ไว้ชัดเจน

Features

- รูปทรง: Cylindrical (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm)
- Pole/Throw: SPST
- สถานะปกติ: Normally Open (NO)
- ประเภทขั้ว: Wire Lead
- กระแสสูงสุด: 1 A
- แรงดัน AC/DC สูงสุด: 400 V
- ความต้านทานการสัมผัส: 150 mΩ
- ความยาวตัว: 25.5 mm
- ความยาวรวมสาย: 525.5 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +70°C

Applications

- การวางตำแหน่งแบบกะทัดรัดบนบอร์ด
- แอปพลิเคชันที่ต้องการโมดูลขนาดเล็กและการตรวจนับโดยแม่เหล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Switch Shape	Cylindrical
Pole and Throw Configuration	SPST
Normal State Configuration	NO
Terminal Type	Wire Lead
Maximum Current	1A
Maximum AC Voltage	400V
Maximum DC Voltage	400V
Contact Resistance	150mΩ@
Total Length	525.5mm
Length	25.5mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	4 (Dia.) x 25.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com