



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Flat Reed Switch, NO, 180V, 500mA

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 530-8949

Overview

RS PRO Flat Reed Switch รูปทรงแบน (Flat) แบบ NO, SPST พร้อมเทอร์มินัลแบบสกรู ทนอุณหภูมิสูงถึง +150°C เหมาะสำหรับการตรวจจับแบบไม่สัมผัสในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

สวิตช์รีดแบบแบนที่ออกแบบเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูง (Maximum Operating Temperature +150°C) และมีช่องยึดสกรูสำหรับการติดตั้งที่มั่นคง เหมาะกับงานตรวจจับตำแหน่งที่ต้องการความทนความร้อนและการติดตั้งแน่นหนา

Features

- Switch Shape: Flat
- Pole and Throw Configuration: SPST
- Normal State Configuration: NO
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 500mA
- Maximum AC Voltage: 180V
- Maximum DC Voltage: 500V
- Contact Resistance: 150mΩ
- Dimensions: 28.5 x 19 x 6.25mm
- Total Length: 28.6mm (ระบุ Total Length 28.6mm)
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C

Applications

- การตรวจจับตำแหน่งแบบไม่สัมผัสในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการติดตั้งแบบสกรูให้แน่นหนา

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Shape	Flat
Pole and Throw Configuration	SPST
Normal State Configuration	NO
Terminal Type	Screw
Maximum Current	500mA
Maximum AC Voltage	180V
Maximum DC Voltage	500V
Contact Resistance	150mΩ@
Total Length	28.6mm
Length	28.5mm
Dimensions	28.5 x 19 x 6.25mm
Maximum Operating Temperature	+150°C
Depth	6.25mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Width	19mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com