



Industrial Automation Products & Solutions



ITW Switches 49-59 Series Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, 16mm Cutout, SPDT, Clear LED, 250V ac, IP67

ผู้ผลิต : ITW Switches

รหัสสินค้า : 49-59121

Overview

สวิตช์กดแบบ Momentary จากซีรีส์ ITW 49-59 รุ่น 49-59121 สำหรับติดตั้งแบบแผง (16mm cutout) เป็น SPDT ระดับการป้องกัน IP67 ตัวเรือนสแตนเลส ติดต่อทองชุบ Palladium Nickel ทนได้ที่ 10 A @ 250 V ac และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -35°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$

ข้อมูลแสดงสวิตช์สำหรับงานควบคุมแผงที่ต้องการการป้องกันฝุ่น/น้ำ (IP67) และกระแสสวิตช์สูงถึง 10 A ที่ 250 V ac วัสดุติดต่อบนทองชุบ Palladium Nickel ช่วยความทนทานการสัมผัสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามมีความไม่สอดคล้องในข้อมูลด้านการส่องสว่าง (ระบุ Illuminated: No แต่มี LED Colour: Clear) ควรตรวจสอบหมายเลขผู้ผลิต 49-59121 หากต้องการฟังก์ชันไฟส่องสว่าง

Features

- การทำงาน: Momentary
- การสั่งการ: Push button แบบ Dome สีดำ
- ขนาดเจาะแผง: 16 mm
- การติดตั้ง: Panel Mount
- การกำหนดขั้ว: SPDT (Single Pole Double Throw)
- ระดับการป้องกัน: IP67
- แรงดันใช้งาน: 250V ac (Contact AC Voltage Rating 250V, DC 50V)
- กระแสติดต่อบน: 10 A @ 250 V ac
- วัสดุติดต่อบน: Gold Plated Palladium Nickel
- วัสดุตัวเรือน/สี: Stainless Steel
- ประเภทขั้วเชื่อมต่อ: Solder
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -35°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$
- รุ่น/ซีรีส์: 49-59121, ซีรีส์ 49-59
- ข้อมูลไฟ LED: LED Colour ระบุเป็น Clear (แต่ Illuminated ระบุ No)

Applications



- แผงควบคุมอุตสาหกรรมและตู้ควบคุม
- งานที่ต้องการสวิตช์กันน้ำ/ฝุ่นตามระดับ IP67
- การใช้งานควบคุมที่ต้องการสวิตช์ Momentary แบบ SPDT

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Switch Operation	Momentary
Illuminated	No
Panel Cut Out Diameter	16mm
Mounting Type	Panel Mount
Push Button Colour	Black
Contact Configuration	Single Pole Double Throw (SPDT)
Voltage Rating	250V ac
Push Button Style	Dome
LED Colour	Clear
IP Rating	IP67
Series	49-59
Contact Current Rating	10 A @ 250 V ac
Contact Material	Gold Plated Palladium Nickel
Case Colour	Stainless Steel
Contact AC Voltage Rating	250V
Contact DC Voltage Rating	50V
Manufacturer Part No.	49-59121
Minimum Operating Temperature	-35°C
Terminal Type	Solder
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-35 - +85°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com