



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton xStart Contactor, 24 V ac Coil, 3-Pole, 65 A, 30 kW, 3NO, 400 V ac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 277898 DILM65(24V50/60HZ)

Overview

Eaton 277898 DILM65-24V50/60HZ เป็นแม่กเนติกคอนแทคเตอร์ (Power Contactor) ในซีรีส์ DILM ของ Eaton ออกแบบสำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและโหลดกำลังในงานอุตสาหกรรม รองรับกระแสใช้งาน AC-3 สูงสุด 65A และมอเตอร์กำลังสูงถึง 30kW ที่ 400V ตัวอุปกรณ์ใช้คอยล์ควบคุม 24VAC 50/60Hz พร้อมหน้าสัมผัสหลัก 3 โพล เหมาะสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง.

Features

- คอนแทคเตอร์กำลัง 3 โพลสำหรับงานควบคุมมอเตอร์
- กระแสใช้งาน AC-3 สูงสุด 65A
- คอยล์ควบคุม 24VAC 50/60Hz
- รองรับกำลังมอเตอร์สูงสุด 30kW ที่ 400V
- หน้าสัมผัสหลัก 3NO
- ออกแบบให้มีอายุการใช้งานเชิงกลสูง
- รองรับการจัดตั้งร่วมกับโอเวอร์โวลต์รีเลย์ของ Eaton
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้
- ขนาดกะทัดรัดเมื่อเทียบกับพิกัดกระแส
- ผลิตตามมาตรฐาน IEC สำหรับงานอุตสาหกรรม



Applications

- ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม
- ระบบสายพานลำเลียง
- ป้อนน้ำอุตสาหกรรม
- ระบบ HVAC
- เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
- ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
- ตู้ MCC และ Motor Control Center
- ระบบพัดลมและโบลเวอร์
- โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	400 V ac
Contact Current Rating	65 A
Range	xStart
Power Rating	30 kW
Normal State Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	0
Terminal Type	Screw
Length	115mm
Width	55mm
Depth	132.1mm
Maximum Operating Temperature	+40°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Pole and Throw Configuration	3P

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com