



Industrial Automation Products & Solutions



IDEM GLM Rope Pull Switch, 50m, 2NO/2NC, Straight

ผู้ผลิต : IDEM

รหัสสินค้า : 143068A

Overview

IDEM GLM Rope Pull Switch (Model 143068A) เป็นสวิตช์จุดสายความปลอดภัยสำหรับระบบสายพานความยาวสั้นถึง 50m มีการกำหนดค่าติดต่อปกติ 2NO/2NC ตัวเรือน Die-cast และระดับการป้องกัน IP67

จากสเปค: อุปกรณ์ออกแบบมาเป็นสวิตช์ฉุกเฉินแบบลากเชือกสำหรับการปกป้องสายพานระยะสั้น (ระบุ Cable Length 50m) โครงสร้างตัวเรือนเป็น Die Cast Aluminium ให้ความทนทาน ทางไฟฟ้ารองรับกระแสสูงสุด 2.5A และแรงดันสูงสุดทั้ง AC/DC ที่ 250V ระยะเวลาหน่วงมีการใช้งานตั้งแต่ -25°C ถึง +80°C เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Normal State Configuration: 2NO/2NC
- Cable Length: 50m
- Mounting Orientation: Straight
- IP Rating: IP67
- Number of Poles: 4P
- Housing Material: Die Cast Aluminium
- Conduit Entry: M20
- Maximum Current: 2.5A
- Maximum DC Voltage: 250V
- Maximum AC Voltage: 250V
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +80°C



- Dimensions: 205 x 57 x 57 mm
- Series: GLM (Guardian Line)

Applications

- การปกป้องสายพาน/คอนเวเยอร์ความยาวสั้นถึง 50m
- ระบบที่ต้องการสวิตช์ลากเชือกขนาดกะทัดรัดและทนทาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Normal State Configuration	2NO/2NC
Cable Length	50m
Mounting Orientation	Straight
IP Rating	IP67
Number of Poles	4P
Series	GLM
Range	Guardian Line
Length	205mm
Width	57mm
Depth	57mm
Housing Material	Die Cast Aluminium
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conduit Entry	M20
Maximum Current	2.5A
Dimensions	205 x 57 x 57mm
Maximum DC Voltage	250V
Maximum AC Voltage	250V
Maximum Operating Temperature	+80°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996
LINE OA : @thsolution
Website : www.thsolution.com