



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lorlin, 6 Position DPST Rotary Switch, 150 mA @ 250 V ac, Solder Tab

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : CK1030

## Overview

Lorlin Rotary Switch รุ่น CK1030 แบบ DP (Double Pole) 6 ตำแหน่ง มีเทอร์มินัลแบบ Solder Tab และคอนแทครองรับ 150 mA @ 250 V

สวิตช์โรตารีรุ่นนี้ออกแบบสำหรับการสวิตช์ระดับกระแสต่ำ โดยเป็นการจับคู่แบบ DP (สองขั้วต่อการสวิตช์) เหมาะกับการติดตั้งแบบแผง (Panel Mount) มีขั้วเป็นทองเหลืองชุบเงิน (Silver Plated Brass) และช่วงอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -30°C ถึง +85°C ขนาด (Depth/Width/Height) ระบุชัดเจน ช่วยในการวางแผนการติดตั้งบนแผงควบคุม

## Features

- Contact Configuration: DP (Double Pole)
- Contact Current Rating: 150 mA @ 250 V ac
- Number of Switch Positions: 6
- Number of Contacts: 2
- Mounting Type: Panel Mount
- Terminal Type: Solder Tab
- Contact Material: Silver Plated Brass
- Operating Temperature: -30°C ถึง +85°C
- Dimensions: Depth 27.5mm, Width 27.5mm, Height 71.1mm

## Applications

- การสวิตช์วงจรขนาดกระแสต่ำภายในแผงควบคุมที่ต้องการหลายตำแหน่งการตั้งค่า
- งานที่ต้องการตัวเลือกการจ่ายไฟหลายรูปแบบตามคำอธิบายสินค้า

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Contact Configuration	DP
Contact Current Rating	150 mA@ 250 V ac
Number of Switch Positions	6
Number of Contacts	2
Voltage Rating	250 V dc, 250V ac
Depth	27.5mm
Width	27.5mm
Mounting Type	Panel Mount
Terminal Type	Solder Tab
Maximum Operating Temperature	+85°C
Height	71.1mm
Minimum Operating Temperature	-30°C
Contact Material	Silver Plated Brass



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com