



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lorlin, 5 Position SP5T Rotary Switch, 500 mA, PCB Pin

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : MTL-21-50

## Overview

Lorlin 5 Position SP5T Rotary Switch โมเดล MTL-21-50 เป็นสวิตช์โรตารีขนาดกะทัดรัดในแพ็คเกจ TO-5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.2mm) รองรับกระแสสูงสำหรับขนาด ระบุ 500 mA ที่ 24Vdc และติดตั้งแบบ PCB pin

## Features

- Contact Configuration: SP5T
- รองรับ Contact Current Rating 500 mA
- Number of Switch Positions: 5
- Diameter: 9.2mm (TO-5 package)
- Mounting Type: PCB
- Terminal Type: PCB Pin
- Contact Type: Shorting
- Actuator Colour: Black
- Contact Material: Gold Plated Brass
- Case Material: Glass Filled Polyester PBT
- Mechanical Life: >5000 Cycles
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง +65°C
- Voltage Rating: 24V ac/dc
- Dimensions: 9.2 (Dia.) x 14.2mm, Height 14.2mm
- Mounting Hole Size: 0.76mm
- Angle of Throw: 180°C
- Number of Contacts: 8

## Applications



- งานที่ต้องการสวิตช์โรตารีขนาดเล็กบน PCB
- การใช้งานที่ต้องการ 5 ตำแหน่งสวิตช์และรองรับกระแสถึง 500 mA ที่ 24V

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	SP5T
Contact Current Rating	500 mA
Number of Switch Positions	5
Number of Contacts	8
Voltage Rating	24V ac/dc
Diameter	9.2mm
Dimensions	9.2 (Dia.) x 14.2mm
Mounting Type	PCB
Mounting Hole Size	0.76mm
Terminal Type	PCB Pin
Angle of Throw	180°C
Actuator Colour	Black
Contact Type	Shorting
Maximum Operating Temperature	+65°C
Mechanical Life	>5000Cycles
Minimum Operating Temperature	-30°C
Height	14.2mm
Contact Material	Gold Plated Brass
Case Material	Glass Filled Polyester PBT



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution