



Industrial Automation Products & Solutions



C & K, 6 Position DPST Rotary Switch, 250 mA @ 28 V dc, Solder

ผู้ผลิต : C & K

รหัสสินค้า : MH00L1NZQD

Overview

C & K สวิตช์โรตารี 6 ตำแหน่ง (โมเดล MH00L1NZQD) แบบ DPST สำหรับติดตั้งบนแผง ขั้วต่อแบบบัดกรี รองรับกระแส 250 mA ที่ 28 V dc และมีการระบุอุณหภูมิการใช้งาน

สวิตช์โรตารีขนาดครึ่งนิ้วนี้มีการกำหนดค่าการติดต่อแบบ DP และวัสดุตัวนำ/ตัวเรือนที่ชัดเจน (Silver plated copper alloy สำหรับคอนแทก และ Zinc alloy สำหรับตัวเรือน)

จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการสวิตช์ขนาดกะทัดรัดและมีช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างตามสเปค

Features

- Contact Configuration: DP
- Contact Current Rating: 250 mA @ 28 V dc
- Number of Switch Positions: 6
- Number of Contacts: 2
- Voltage Rating: 125 V ac, 28 V dc
- Mounting Type: Panel Mount
- Terminal Type: Solder
- Contact Material: Silver Plated Copper Alloy
- Case Material: Zinc Alloy
- Dimensions: Width 13.34 mm, Depth 13.34 mm, Height 31.37 mm
- Operating Temperature Range: -30°C ถึง +85°C
- Angle of Throw: 30°

Applications

- อุปกรณ์ทดสอบ (test equipment)
- งานอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์การแพทย์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	DP
Contact Current Rating	250 mA @ 28 V dc
Number of Switch Positions	6
Number of Contacts	2
Voltage Rating	125 V ac, 28V dc
Depth	13.34mm
Width	13.34mm
Mounting Type	Panel Mount
Terminal Type	Solder
Height	31.37mm
Contact Material	Silver Plated Copper Alloy
Case Material	Zinc Alloy
Minimum Operating Temperature	-30°C
Angle of Throw	30°C
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com