



## Industrial Automation Products & Solutions



### Lorlin, 8 Position SP8T Rotary Switch, 500 mA, PCB Pin

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : MTL-21-10

## Overview

สวิตช์โรตารี Lorlin รุ่น MTL-21-10 ขนาดกะทัดรัด (TO-5) แบบ SP8T 8 ตำแหน่ง สำหรับติดตั้งบน PCB ให้กระแสสูงเมื่อเทียบกับขนาด

## Features

- Brand: Lorlin, Model: MTL-21-10
- Contact Configuration: SP8T
- Number of Switch Positions: 8
- Contact Current Rating: 500 mA
- Voltage Rating: 24V ac/dc
- Mounting Type: PCB (Terminal Type: PCB Pin)
- Diameter: 9.2mm, Height: 14.2mm (Dimensions: 9.2 (Dia.) x 14.2mm)
- Mounting Hole Size: 0.76mm
- Contact Material: Gold Plated Brass
- Case Material: Glass Filled Polyester PBT
- Mechanical Life: >5000Cycles
- Minimum Operating Temperature: -30°C, Maximum Operating Temperature: +65°C
- Actuator Colour: Black
- Contact Type: Shorting
- Angle of Throw: 360°C

## Applications

- การออกแบบวงจรที่พื้นที่จำกัดที่ต้องการสวิตช์ขนาดเล็กแต่รับกระแสได้ดี
- การตัดต่อกระแสที่ต้องการความน่าเชื่อถือบนบอร์ด PCB



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	SP8T
Contact Current Rating	500 mA
Number of Switch Positions	8
Number of Contacts	8
Voltage Rating	24V ac/dc
Diameter	9.2mm
Dimensions	9.2 (Dia.) x 14.2mm
Mounting Type	PCB
Mounting Hole Size	0.76mm
Terminal Type	PCB Pin
Mechanical Life	>5000Cycles
Minimum Operating Temperature	-30°C
Height	14.2mm
Contact Material	Gold Plated Brass
Case Material	Glass Filled Polyester PBT
Angle of Throw	360°C
Actuator Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+65°C
Contact Type	Shorting



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com