



Industrial Automation Products & Solutions



NSF GX non short, 6 Position DP6T Rotary Switch, 250 mA @ 60 V, Solder

ผู้ผลิต : NSF

รหัสสินค้า : 500400-000-000-000

Overview

NSF GX non short, 6 Position DP6T Rotary Switch โมเดล 500400-000-000-000 เป็น rotary wafer switch ในตัวเรือน polymeric โดยมี contact เป็นทอง (Gold), indexing 30° และออกแบบเพื่อปกป้องแผ่น wafer ภายใน

ตามคำอธิบาย อุปกรณ์ออกแบบเพื่อการสลับตำแหน่งที่มีมุมการอินเด็กซ์ชัดเจน (30° indexing) และให้การสัมผัสที่ทนทานด้วยวัสดุ gold ช่วยความเสถียรในการติดต่อไฟฟ้า ข้อมูลสเปกการใช้งานเชิงกลและช่วงอุณหภูมิการทำงาน

Features

- Contact Configuration: DP6T
- Number of Switch Positions: 6
- Contact Material: Gold
- Case Material: Diallylphthalate (polymeric housing)
- 30° indexing
- Contact Current Rating: 250 mA @ 60 V
- Voltage Rating: 125V ac
- Mounting Type: Panel Mount
- Terminal Type: Solder
- Mechanical Life: 25000Operations
- Operating Temperature Range: Minimum -40°C, Maximum +85°C
- Dimensions: Diameter 25.5mm; Dimensions 25.5 x 44mm; Height 44mm
- Mounting Hole Size: 8.5 x 10 mm
- Number of Contacts: 2

Applications

- การใช้งานที่ต้องการการสลับตำแหน่งที่มีมุมการอินเด็กซ์ชัดเจนและการสัมผัสที่เสถียรตามคำอธิบาย



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	DP6T
Series	GX non short
Contact Current Rating	250 mA @ 60 V
Number of Switch Positions	6
Number of Contacts	2
Voltage Rating	125V ac
Diameter	25.5mm
Dimensions	25.5 x 44mm
Mounting Type	Panel Mount
Mounting Hole Size	8.5 x 10 mm
Terminal Type	Solder
Mechanical Life	25000Operations
Minimum Operating Temperature	-40°C
Height	44mm
Contact Material	Gold
Case Material	Diallylphthalate
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com