



Industrial Automation Products & Solutions



Lorlin, 7 Position SP7T Rotary Switch, 500 mA, PCB Pin

ผู้ผลิต : Lorlin

รหัสสินค้า : MTL-21-70

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Configuration	SP7T
Contact Current Rating	500 mA
Number of Switch Positions	7
Number of Contacts	8
Voltage Rating	24V ac/dc
Diameter	9.2mm
Dimensions	9.2 (Dia.) x 14.2mm
Mounting Type	PCB
Mounting Hole Size	0.76mm
Terminal Type	PCB Pin
Minimum Operating Temperature	-30°C
Height	14.2mm
Contact Material	Gold Plated Brass
Case Material	Glass Filled Polyester PBT
Angle of Throw	270°C
Actuator Colour	Black



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+65°C
Contact Type	Shorting
Mechanical Life	>5000Cycles



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com