



Industrial Automation Products & Solutions



Schmersal RSS 16 Series Non-Flush Non-Contact Safety Switch, 20.4 → 26.4V dc, Reinforced Thermoplastic Housing,

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : RSS16-D-R-ST8H

Overview

Schmersal RSS 16 ซีรีส์ สวิตช์ความปลอดภัยแบบไม่สัมผัส (Non-Contact), การติดตั้งแบบ Non-Flush, ตัวเรือนเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมแรงไฟเบอร์กลาส

เป็นสวิตช์ความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อตัดการทำงานของเครื่องจักรเมื่อฝาครอบหรือประตูปิดกั้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงเนื่องจากผ่านมาตรฐานหลายรายการ (เช่น EN 62061, EN ISO 13849-1, IEC 61508, TUV) และมีระดับการป้องกัน IP65/66/67 ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีฝุ่นได้ดี

Features

- Supply Voltage: 20.4 - 26.4V dc
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
- Connection Type: M12
- Installation Type: Non-Flush
- Actuator Type: Coded (Actuator ไม่ได้รวมมาในชุด)
- Switching Distance: 5 mm (ON), 30 mm (OFF)
- IP Rating: IP65, IP66, IP67
- Dimensions: Width 52mm, Length 91mm, Depth 30mm
- มาตรฐานที่ระบุ: CE, cULus, EN 62061, EN ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, TUV
- Supply Current: 2.1A



Applications

- การป้องกันประตูดหรือฝาครอบเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม
- จุดที่ต้องการสวิตช์ความปลอดภัยแบบไม่สัมผัสและการติดตั้งแบบ Non-Flush

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	20.4 - 26.4V dc
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Thermoplastic
Connection Type	M12
Installation Type	Non-Flush
Actuator Type	Coded
Actuator Included	No
Switching Distance	5 (ON) mm, 30 (OFF) mm
Series	RSS 16
IP Rating	IP65, IP66, IP67
Supply Current	2.1A
Width	52mm
Standards Met	CE Listed, cULus Listed, EN 62061, EN ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, IEC 61508, TUV
Length	91mm
Depth	30mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com