



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSA Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Keyed, Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSA702

Overview

Telemecanique Sensors XCSA Safety Interlock Switch รุ่น XCSA702 เป็นสวิตช์ล็อกประตูนิรภัยแบบใช้กุญแจผลิตจาก Zinc Alloy ให้คอนแทคเปิดเชิงบวก 3 จุดเป็นมาตรฐานและมีการกำหนดสถานะปกติเป็น 2NC/1NO

อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อการล็อกเชิงกลของประตูป้องกันโดยมีคอนแทคแบบเปิดเชิงบวกจำนวน 3 จุดช่วยให้เกิดการตัดสัญญาณเมื่อประตูถูกเปิดและเพิ่มความปลอดภัยด้วยฟังก์ชันล็อกด้วยกุญแจเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการล็อกกายภาพและการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์

Features

- คอนแทคเปิดเชิงบวก 3 จุด (on guard opening)
- การกำหนดสถานะปกติ: 2NC/1NO
- ล็อกแบบกุญแจ (Keyed)
- วัสดุ housing: Zinc Alloy
- ระดับการป้องกัน IP67
- จำนวนทิศทางหัว (Number of Head Directions): 8
- ขนาด: 44 x 114 x 40 mm
- กระแสสูงสุด: 6A
- แรงดันสูงสุด AC: 240V, DC: 250V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +70°C
- มาตรฐาน: CSA Approved, UL Listed
- ไม่มี actuator รวมมาในชุด (Actuator Included: No)

Applications

- การล็อกและตรวจจับประตูป้องกันในเครื่องจักร
- ระบบที่ต้องการล็อกเชิงกลเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC/1NO
Actuator Included	No
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Housing Material	Zinc Alloy
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	8
Series	XCSA
Dimensions	44 x 114 x 40mm
Width	40mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Length	113.5mm
Maximum Current	6A
Standards Met	CSA Approved, UL Listed
Depth	44mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com