



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSA Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Keyed, Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSA703

Overview

สวิตช์ล็อกความปลอดภัย Telemecanique Sensors รุ่น XCSA703 (Preventa) แบบกุญแจ (Keyed) โดยมีการตัดวงจรเชิงบังคับและการล็อกเชิงบวกเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่พึงประสงค์

ข้อมูลระบุว่ามี 3 positive opening contacts เป็นมาตรฐานสำหรับการเปิดการ์ด มีลูกกุญแจสำหรับล็อกประตู ชุดตัวเรือนเป็น Zinc Alloy ให้ระดับการป้องกัน IP67 และมีหัวรับสัญญาณได้ 4 ทิศทาง เหมาะกับงานที่ต้องการ interlock ทางความปลอดภัยและการล็อกแบบกุญแจ

Features

- กุญแจแบบ Keyed สำหรับล็อกเชิงบวก
- 3 positive opening contacts (on guard opening) เป็นมาตรฐาน
- การกำหนดสถานะปกติ 2NC/1NO
- วัสดุตัวเรือน: Zinc Alloy
- ระดับป้องกัน: IP67
- การเชื่อมต่อ: 1/2 in NPT
- มี 4 ทิศทางของหัว (Number of Head Directions: 4)
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +70°C
- ขนาด: Length 113.5mm, Width 40mm, Depth 44mm
- รองรับแรงดันสูงสุด AC 240V, DC 250V และกระแสสูงสุด (ac) 6 A ac, (dc) 550 mA

Applications

- การใช้งานเป็น safety interlock สำหรับป้องกันการเข้าถึงส่วนอันตรายในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการ์ดป้องกัน (guard)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC/1NO
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	1/2 in NPT
Housing Material	Zinc Alloy
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	4
Series	XCSA
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	44mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Current	(ac) 6 A ac, (dc) 550mA
Length	113.5mm
Width	40mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com