



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCSTA Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Keyed, Glass Fibre Reinforced Nylon

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSTA791

Overview

Telemecanique XCSTA ซีรีส์ Safety Interlock Switch แบบ Keyed จัดวงจร 2NC/1NO ทำจาก Glass Fibre Reinforced Nylon และมีการป้องกันตามมาตรฐาน IP67

สวิตช์นี้ระบุค่าพารามิเตอร์แรงดันและกระแสชัดเจน (สูงสุด 240VAC/250VDC, กระแสสูงสุด 6A) เหมาะสำหรับการเลือกใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าที่ต้องการความชัดเจนด้านการจัดวงจรและข้อกำหนดทางไฟฟ้าในงานความปลอดภัย

Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 2NC/1NO
- Safety Contacts: NO/2NC
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Maximum Current: 6A
- Connection Type: PG11
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced Nylon
- IP Rating: IP67
- Number of Head Directions: 8
- Series: XCSTA
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Dimensions: Length 114.5mm, Width 52mm, Depth 30mm

Applications

- ระบบล็อกความปลอดภัย (safety interlock) ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการป้องกันตามมาตรฐาน
- การใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อผ่าน PG11 และรองรับมุมหัวได้หลายทิศทาง (8 ทิศทาง)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC/1NO
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	PG11
Housing Material	Glass Fibre Reinforced Nylon
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Number of Head Directions	8
Series	XCSTA
Minimum Operating Temperature	-25°C
Length	114.5mm
Maximum Current	6A
Width	52mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Depth	30mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com