



## Industrial Automation Products & Solutions



# IDEM ATEX KM-SS-Ex Safety Interlock Switch, 2NC, Keyed, Stainless Steel

ผู้ผลิต : IDEM

รหัสสินค้า : 204019

## Overview

IDEM Kobra KM-SS-Ex สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัยแบบสับลิ้น (tongue operated) สำหรับการ์ดเครื่องจักรแบบเลื่อนบานพับ หรือแบบยกออกได้ ตัวเรือนสแตนเลส มีการรับรอง ATEX และระดับการป้องกัน IP67, คอนฟิกรูมความปลอดภัย 2NC, การเชื่อมต่อแบบสายเคเบิล

รุ่น KM-SS-Ex จาก IDEM ถูกออกแบบสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX) และการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง ตัวเรือนสแตนเลสและ IP67 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้น ส่วนการออกแบบสำหรับการติดตั้งบริเวณแนวหน้า (leading edge) ของการ์ดเครื่องจักรและการล็อกแบบ keyed เพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ

## Features

- Lock Style: Keyed
- Safety Contacts: 2NC
- Housing Material: Stainless Steel
- IP Rating: IP67
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Number of Head Directions: 8
- Connection Type: Cable
- Maximum AC Voltage: 250V
- Maximum DC Voltage: 250V
- Maximum Current: 4A
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- ขนาด: ความกว้าง 41.6mm, ความลึก 44mm, ความยาว 118mm
- Series: Kobra, KM-SS-Ex

## Applications

- อินเตอร์ล็อกประตูหรือการ์ดเครื่องจักรแบบเลื่อนบานพับ หรือแบบยกออกได้



- การใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการระเบิดหรือสภาพแวดล้อมเปียก/มีฝุ่น

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC
Safety Contacts	2NC
Maximum AC Voltage	250V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	Cable
Housing Material	Stainless Steel
Range	Kobra
IP Rating	IP67
Hazardous Area Certification	ATEX
Number of Head Directions	8
Series	KM-SS-Ex
Width	41.6mm
Depth	44mm
Maximum Current	4A
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	118mm
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com