



Industrial Automation Products & Solutions



Telemechanique Sensors ATEX XCSA Safety Interlock Switch, 2NC/1NO, Keyed, Zinc Alloy

ผู้ผลิต : Telemechanique Sensors

รหัสสินค้า : XCSA702EX

Overview

Telemechanique Sensors ATEX XCSA XCSA702EX เป็นสวิตช์อินเตอร์ล็อกโลหะแบบมีล็อกด้วยกุญแจ ออกแบบสำหรับงานนิรภัยในสภาพแวดล้อมที่อาจระเบิดจากฝุ่น (ATEX) ให้ความทนทานและการป้องกันระดับสูง

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ นี่คือนิต์สวิตช์อินเตอร์ล็อกวัสดุโลหะ (Zinc Alloy) ที่ได้รับการรับรอง ATEX สำหรับสภาพแวดล้อมมีฝุ่นซึ่งอาจเป็นอันตราย จุดเด่นคือการรวมคุณสมบัติความทนทาน IP67 และการออกแบบสำหรับงานนิรภัย (2NC/1NO) ทำให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กว้างที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Features

- Lock Style: Keyed
- Normal State Configuration: 2NC/1NO
- Safety Contacts: NO/2NC
- Housing Material: Zinc Alloy
- Connection Type: M20
- IP Rating: IP67
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Number of Head Directions: 8
- Range/Series: Preventa / XCSA
- ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง +70°C
- Maximum Current: 6A
- Maximum AC Voltage: 240V, Maximum DC Voltage: 250V
- ขนาด (L x W x D): 113.5mm x 40mm x 44mm

Applications

- การส่งสัญญาณปรตุนิรภัยและอินเตอร์ล็อกในพื้นที่มีฝุ่น
- การใช้งานนิรภัยที่ต้องการการรับรอง ATEX



- ระบบที่ต้องการอุปกรณ์ทนทานและป้องกันน้ำ/ฝุ่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Lock Style	Keyed
Normal State Configuration	2NC/1NO
Safety Contacts	NO/2NC
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	250V
Connection Type	M20
Housing Material	Zinc Alloy
Range	Preventa
IP Rating	IP67
Hazardous Area Certification	ATEX
Number of Head Directions	8
Series	XCSA
Depth	44mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Maximum Current	6A
Minimum Operating Temperature	-25°C
Length	113.5mm
Width	40mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com