



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 4P Pole Panel Mount Isolator Switch - 25A Maximum Current, 11kW Power Rating, IP65

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 773-7998

Overview

RS PRO รุ่น 773-7998 เป็น 4-pole panel mount non-fused isolator switch กระแสสูงสุด 25A กำลังไฟฟ้า 11kW ระดับ IP65 รองรับการล็อก (padlocks) มี auxiliary contacts ให้ใช้งาน และ switch rating ระบุ 5kA

คำอธิบายระบุว่าอุปกรณ์นี้ใช้เพื่อแยกวงจรจากแหล่งจ่ายหลักเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบ ระบบเป็น non-fused isolator พร้อม auxiliary contacts ที่สามารถใช้สัญญาณควบคุมหรือการบอกสถานะได้ การเป็น panel mount เหมาะกับการติดตั้งบนแผงควบคุม

Features

- Number of Poles: 4P
- Maximum Current: 25A
- Power Rating: 11kW
- Voltage Rating: 690V ac
- IP Rating: IP65
- Mounting Type: Panel Mount
- Accepts Padlocks: Yes
- Auxiliary Contacts Available: Yes
- Switch Rating: 5kA
- Terminal Type: (ไม่ระบุแบบเฉพาะ) แต่มี Auxiliary Contacts
- Dimensions (L x W x D): 152mm x 140mm x 100mm
- Operating Temperature: -25°C ถึง +80°C

Applications

- ใช้เพื่อแยกวงจรจากแหล่งจ่ายหลักในการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบระบบ (ตามคำอธิบาย)



Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|-------------|
| Number of Poles | 4P |
| Maximum Current | 25A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| IP Rating | IP65 |
| Power Rating | 11kW |
| Voltage Rating | 690V ac |
| Electrical Phase | 3 |
| Accepts Padlocks | Yes |
| Handle Colour | Red |
| Auxiliary Contacts Available | Yes |
| Switch Rating | 5kA |
| Length | 152mm |
| Width | 140mm |
| Depth | 100mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com