



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 3P Pole Panel Mount Isolator Switch - 32A Maximum Current, 15kW Power Rating, IP65

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : VCF2GE

Overview

Schneider Electric 3P pole panel mount isolator switch รุ่น VCF2GE (TeSys Vario) สำหรับการแยกวงจรรองรับกระแสสูงสุด 32A และกำลัง 15kW พร้อมระดับการป้องกัน IP65

เป็นส่วนหนึ่งของชุด TeSys Vario ที่ออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือและใช้งานร่วมกับระบบควบคุมได้อย่างสะดวก เหมาะกับการแยกวงจรเพื่อการบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ IP65

Features

- Number of Poles: 3P
- Maximum Current: 32A
- Mounting Type: Panel Mount
- IP Rating: IP65
- Power Rating: 15kW
- Voltage Rating: 690V ac
- Electrical Phase: 3
- Handle Colour: Red
- Accepts Padlocks: Yes
- Series: VARIO
- Range: TeSys
- Enclosed/Not Enclosed: Not-enclosed
- Switch Rating: 8kV
- Length: 146mm
- Width: 90mm
- Depth: 131mm
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes



- Terminal Type: Screw
- Throw Configuration: 3P
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Model: VCF2GE
- Brand: Schneider Electric

Applications

- การแยกวงจรสำหรับการบำรุงรักษาและการควบคุมในแผงควบคุม
- การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ TeSys/VARIO

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3P
Maximum Current	32A
Mounting Type	Panel Mount
IP Rating	IP65
Power Rating	15kW
Voltage Rating	690V ac
Electrical Phase	3
Handle Colour	Red
Accepts Padlocks	Yes
Series	VARIO
Range	TeSys
Enclosed/Not Enclosed	Not-enclosed
Switch Rating	8kV
Length	146mm
Width	90mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Depth	131mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Terminal Type	Screw
Throw Configuration	3P
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com