




Industrial Automation Products & Solutions



XP Power IH DC-DC Converter, $\pm 15V$ dc/ $\pm 66mA$ Output, 21.6 \rightarrow 26.4 V dc Input, 2W, Through Hole, $+85^{\circ}C$ Max Temp

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : IH2415S

Overview

IH series จาก XP Power เป็น dual-output isolated DC-DC converter ขนาด 2W ให้เอาต์พุต $\pm 15V$ เหมาะสำหรับการจ่ายไฟแบบแยกวงจรที่ต้องการความเสถียรในระดับ 2W

อุปกรณ์นี้ให้เอาต์พุต $\pm 15V$ ที่กระแส $\pm 66mA$ และมีการแยกวงจร 1kV ในแพ็คเกจ SIP ผ่านการออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบ Through Hole

Features

- เอาต์พุต: $\pm 15V$ dc
- กระแสเอาต์พุต: $\pm 66mA$
- อินพุต: 21.6 - 26.4 V dc (Nominal 24 V dc)
- กำลัง: 2W
- การติดตั้ง: Through Hole, Package SIP
- แยกวงจร (Isolated) 1kV dc
- Dimensions: Length 19.5mm, Width 7.2mm, Depth 10.16mm
- Load Regulation: $\pm 10\%$
- Efficiency: 82%
- Operating Temp: $-40^{\circ}C$ ถึง $+85^{\circ}C$

Applications

- การใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแหล่งจ่ายแยกสองช่องและแรงดัน $\pm 15V$

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Voltage	$\hat{A}\pm 15V$ dc
Input Voltage Range	21.6 - 26.4 V dc
Power Rating	2W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	$\hat{A}\pm 66mA$
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	2
Package	SIP
Isolation Voltage	1kV dc
Depth	10.16mm
Length	19.5mm
Width	7.2mm
Series	IH
Load Regulation	$\hat{A}\pm 10\%$
Minimum Temperature	-40°C
Efficiency	82%
Maximum Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com