



## Industrial Automation Products & Solutions



### TRACOPOWER TVN 5WI DC-DC Converter, $\pm 5V$ dc/ $\pm 500mA$ Output, 18 $\rightarrow$ 75 V dc Input, 5W, Through Hole, $+85^{\circ}C$ Max Temp

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TVN 5-4821WI

## Specifications

| คุณลักษณะ                       | รายละเอียด                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Output Voltage                  | $\hat{A}\pm 5V$ dc                          |
| Input Voltage Range             | 18 - 75 V dc                                |
| Power Rating                    | 5W                                          |
| Input Voltage Nominal           | 48 V dc                                     |
| Output Current                  | $\hat{A}\pm 500mA$                          |
| Mounting Type                   | Through Hole                                |
| Isolated                        | Yes                                         |
| Number of Outputs               | 2                                           |
| Output Voltage Adjustment Range | $\hat{A}\pm 4.5$ V dc, $\hat{A}\pm 5.5V$ dc |
| Package                         | DIP-24                                      |
| Isolation Voltage               | 1.6kV dc                                    |
| Depth                           | 10.2mm                                      |
| Length                          | 32mm                                        |
| Width                           | 20mm                                        |
| Series                          | TVN 5WI                                     |
| Load Regulation                 | 0.01                                        |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimum Temperature | -40°C                                                                                                                         |
| Efficiency          | 83%                                                                                                                           |
| Maximum Temperature | +85°C                                                                                                                         |
| Standards Met       | EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC/EN/UL 60950-1, MIL-STD-810F |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com