



Industrial Automation Products & Solutions



Werma BWM 853 Series Red Double Flashing Beacon, 115 → 230 V ac, Surface Mount, Wall Mount, LED Bulb, IP66, IP67

ผู้ผลิต : Werma

รหัสสินค้า : 853.110.60

Overview

Werma BWM 853 (รุ่น 853.110.60) เป็นไฟสัญญาณสีแดงแบบ Double Flashing ใช้หลอด LED ทำงานที่ 115–230 V ac สำหรับการติดตั้งแบบ Surface Mount หรือ Wall Mount มีระดับการป้องกัน IP66 และ IP67

ไฟสัญญาณ LED แบบ double flashing ของ Werma เหมาะกับการแจ้งเตือนความผิดปกติในโรงงานหรือบริเวณที่ต้องการสัญญาณที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกตามมาตรฐาน IP66/IP67 และรองรับช่วงแรงดันกว้าง 115–230 V ac

Features

- Supply Voltage: 115 - 230 V ac
- Light Effect: Double Flashing
- Lens Colour: Red
- Bulb Type: LED (lamp included)
- Mounting Style: Surface Mount, Wall Mount
- IP Rating: IP66, IP67
- Current Consumption: 180 mA
- Housing Colour: Black
- Series: BWM 853
- Multifunction: No
- Height: 71 mm
- Base Length: 85 mm
- Base Width: 85 mm
- Standards Met: CCC Certified, CE Certified, EAC, WEEE
- Operating Temperature Range: -25°C to +50°C

Applications



- การแจ้งเตือนบุคลากรเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ
- การใช้งานสัญญาณเตือนภายในและภายนอกที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
- การติดตั้งบนผนังหรือพื้นผิวเครื่องจักร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	115 - 230 V ac
Light Effect	Double Flashing
Lens Colour	Red
Mounting Style	Surface Mount, Wall Mount
Bulb Type	LED
Current Type	AC
Current Consumption	180mA
Housing Colour	Black
Lamp Included	Yes
Series	BWM 853
Multifunction	No
Height	71mm
Base Length	85mm
IP Rating	IP66, IP67
Standards Met	CCC Certified CE Certified EAC WEEE
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+50°C
Base Width	85mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution