



**Recom REC30-Z DC-DC Converter, 5V dc/
6A Output, 9 → 36 V dc Input, 30W, Through
Hole, +85°C Max Temp -40°C Min**

ผู้ผลิต : Recom

รหัสสินค้า : REC30-245.1SZ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	5V dc
Input Voltage Range	9 - 36 V dc
Power Rating	30W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	6A
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	1
Output Voltage Adjustment Range	-10 - +10%
Isolation Voltage	1.6kV dc
Length	50.8mm
Depth	10.2mm
Width	40.6mm
Series	REC30-Z
Load Regulation	±0.5%
Standards Met	CAN, CSA, cULus Recognised, EN, EN55022, EN60950, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC, IEC60950, IEC60950-1, IEC60950-2, IEC60950-3, IEC60950-4, IEC60950-5, IEC60950-6, IEC60950-7, IEC60950-8, IEC60950-9, IEC60950-10, IEC60950-11, IEC60950-12, IEC60950-13, IEC60950-14, IEC60950-15, IEC60950-16, IEC60950-17, IEC60950-18, IEC60950-19, IEC60950-20, IEC60950-21, IEC60950-22, IEC60950-23, IEC60950-24, IEC60950-25, IEC60950-26, IEC60950-27, IEC60950-28, IEC60950-29, IEC60950-30, IEC60950-31, IEC60950-32, IEC60950-33, IEC60950-34, IEC60950-35, IEC60950-36, IEC60950-37, IEC60950-38, IEC60950-39, IEC60950-40, IEC60950-41, IEC60950-42, IEC60950-43, IEC60950-44, IEC60950-45, IEC60950-46, IEC60950-47, IEC60950-48, IEC60950-49, IEC60950-50, IEC60950-51, IEC60950-52, IEC60950-53, IEC60950-54, IEC60950-55, IEC60950-56, IEC60950-57, IEC60950-58, IEC60950-59, IEC60950-60, IEC60950-61, IEC60950-62, IEC60950-63, IEC60950-64, IEC60950-65, IEC60950-66, IEC60950-67, IEC60950-68, IEC60950-69, IEC60950-70, IEC60950-71, IEC60950-72, IEC60950-73, IEC60950-74, IEC60950-75, IEC60950-76, IEC60950-77, IEC60950-78, IEC60950-79, IEC60950-80, IEC60950-81, IEC60950-82, IEC60950-83, IEC60950-84, IEC60950-85, IEC60950-86, IEC60950-87, IEC60950-88, IEC60950-89, IEC60950-90, IEC60950-91, IEC60950-92, IEC60950-93, IEC60950-94, IEC60950-95, IEC60950-96, IEC60950-97, IEC60950-98, IEC60950-99, IEC60950-100, IEC60950-101, IEC60950-102, IEC60950-103, IEC60950-104, IEC60950-105, IEC60950-106, IEC60950-107, IEC60950-108, IEC60950-109, IEC60950-110, IEC60950-111, IEC60950-112, IEC60950-113, IEC60950-114, IEC60950-115, IEC60950-116, IEC60950-117, IEC60950-118, IEC60950-119, IEC60950-120, IEC60950-121, IEC60950-122, IEC60950-123, IEC60950-124, IEC60950-125, IEC60950-126, IEC60950-127, IEC60950-128, IEC60950-129, IEC60950-130, IEC60950-131, IEC60950-132, IEC60950-133, IEC60950-134, IEC60950-135, IEC60950-136, IEC60950-137, IEC60950-138, IEC60950-139, IEC60950-140, IEC60950-141, IEC60950-142, IEC60950-143, IEC60950-144, IEC60950-145, IEC60950-146, IEC60950-147, IEC60950-148, IEC60950-149, IEC60950-150, IEC60950-151, IEC60950-152, IEC60950-153, IEC60950-154, IEC60950-155, IEC60950-156, IEC60950-157, IEC60950-158, IEC60950-159, IEC60950-160, IEC60950-161, IEC60950-162, IEC60950-163, IEC60950-164, IEC60950-165, IEC60950-166, IEC60950-167, IEC60950-168, IEC60950-169, IEC60950-170, IEC60950-171, IEC60950-172, IEC60950-173, IEC60950-174, IEC60950-175, IEC60950-176, IEC60950-177, IEC60950-178, IEC60950-179, IEC60950-180, IEC60950-181, IEC60950-182, IEC60950-183, IEC60950-184, IEC60950-185, IEC60950-186, IEC60950-187, IEC60950-188, IEC60950-189, IEC60950-190, IEC60950-191, IEC60950-192, IEC60950-193, IEC60950-194, IEC60950-195, IEC60950-196, IEC60950-197, IEC60950-198, IEC60950-199, IEC60950-200, IEC60950-201, IEC60950-202, IEC60950-203, IEC60950-204, IEC60950-205, IEC60950-206, IEC60950-207, IEC60950-208, IEC60950-209, IEC60950-210, IEC60950-211, IEC60950-212, IEC60950-213, IEC60950-214, IEC60950-215, IEC60950-216, IEC60950-217, IEC60950-218, IEC60950-219, IEC60950-220, IEC60950-221, IEC60950-222, IEC60950-223, IEC60950-224, IEC60950-225, IEC60950-226, IEC60950-227, IEC60950-228, IEC60950-229, IEC60950-230, IEC60950-231, IEC60950-232, IEC60950-233, IEC60950-234, IEC60950-235, IEC60950-236, IEC60950-237, IEC60950-238, IEC60950-239, IEC60950-240, IEC60950-241, IEC60950-242, IEC60950-243, IEC60950-244, IEC60950-245, IEC60950-246, IEC60950-247, IEC60950-248, IEC60950-249, IEC60950-250, IEC60950-251, IEC60950-252, IEC60950-253, IEC60950-254, IEC60950-255, IEC60950-256, IEC60950-257, IEC60950-258, IEC60950-259, IEC60950-260, IEC60950-261, IEC60950-262, IEC60950-263, IEC60950-264, IEC60950-265, IEC60950-266, IEC60950-267, IEC60950-268, IEC60950-269, IEC60950-270, IEC60950-271, IEC60950-272, IEC60950-273, IEC60950-274, IEC60950-275, IEC60950-276, IEC60950-277, IEC60950-278, IEC60950-279, IEC60950-280, IEC60950-281, IEC60950-282, IEC60950-283, IEC60950-284, IEC60950-285, IEC60950-286, IEC60950-287, IEC60950-288, IEC60950-289, IEC60950-290, IEC60950-291, IEC60950-292, IEC60950-293, IEC60950-294, IEC60950-295, IEC60950-296, IEC60950-297, IEC60950-298, IEC60950-299, IEC60950-300, IEC60950-301, IEC60950-302, IEC60950-303, IEC60950-304, IEC60950-305, IEC60950-306, IEC60950-307, IEC60950-308, IEC60950-309, IEC60950-310, I



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	REACH, UL, UL60950
Maximum Temperature	+85°C
Minimum Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com