



Industrial Automation Products & Solutions



XP Power ITQ DC-DC Converter, 24V dc/ 250mA Output, 9 → 36 V dc Input, 6W, Through Hole, +100°C Max Temp -40°C

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : ITQ2424SA-H

Overview

XP Power รุ่น ITQ2424SA-H จากซีรีส์ ITQ เป็น DC-DC converter แบบ isolated ให้เอาต์พุต 24V dc ที่กำลัง 6W เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเชื่อถือได้และความทนทาน

Features

- Output Voltage: 24V dc, Output Current: 250mA
- Power Rating: 6W
- Input Voltage Range: 9 - 36 V dc (Nominal 24 V dc)
- Isolated (Isolation Voltage 3kV dc)
- Mounting Type: Through Hole, Package: SIP 8
- Dimensions: Length 21.85mm, Width 9.2mm, Depth 11.1mm
- Load Regulation: $\pm 0.5\%$
- Operating Temperature: -40°C to +100°C
- มาตรฐานที่ผ่าน: EN55022; EN61000-4-2/3/4/5/6/8; MIL-HDBK-217F

Applications

- เหมาะกับหลากหลายแอปพลิเคชันตามคำอธิบายของซีรีส์ที่ต้องการความเสถียรและความทนทาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	24V dc
Input Voltage Range	9 - 36 V dc
Power Rating	6W



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	250mA
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	1
Package	SIP 8
Isolation Voltage	3kV dc
Width	9.2mm
Length	21.85mm
Depth	11.1mm
Series	ITQ
Load Regulation	$\hat{A}\pm 0.5\%$
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+100°C
Standards Met	EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, MIL-HDBK-217F



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com