



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Geared DC Motor, 21.2 W, 4.5 → 15 V dc, 154.4 gcm, 6000 rpm, 6mm Shaft Diameter

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 752-1973

Overview

RS PRO Geared DC Motor กำลัง 21.2 W เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการก่อสร้างที่แข็งแกร่ง มีช่วงแรงดัน 4.5–15 V, เพลาขนาด 6 mm และความเร็วเอาต์พุต 6000 rpm

มอเตอร์ชนิด Geared แบบที่ระบุมีการก่อสร้างด้วยวัสดุโลหะ (core construction: Metal) และสเปคที่ชัดเจนด้านแรงดัน กระแส กำลัง และแรงบิด

ทำให้นำไปใช้กับงานขับเคลื่อนขนาดเล็กถึงปานกลางในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน โดยต้องออกแบบวงจรขับเคลื่อนให้รองรับช่วงแรงดัน 4.5–15 V และกระแส 2.85 A

Features

- ชนิด: Geared DC Motor
- กำลัง: 21.2 W
- ช่วงแรงดันจ่าย: 4.5 - 15 V
- ความเร็วเอาต์พุต: 6000 rpm
- เพลาขนาด: 6 mm
- แรงบิดสูงสุด: 154.4 gcm
- กระแสปกติ: 2.85 A
- โครงสร้างแกนหลัก: โลหะ
- ขนาด: 35.8 (Dia.) x 97.8 mm (Length 97.8 mm)

Applications

- ระบบขับเคลื่อนในอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงปานกลาง
- อุปกรณ์ที่ต้องการเพลาขนาด 6 mm สำหรับการเชื่อมต่อกับเกียร์หรือข้อต่อ
- การใช้งานที่ต้องการมอเตอร์ที่มีการก่อสร้างทนทาน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	4.5 - 15 V
DC Motor Type	Geared
Power Rating	21.2 W
Output Speed	6000 rpm
Shaft Diameter	6mm
Maximum Output Torque	154.4 gcm
Dimensions	35.8 (Dia.) x 97.8 mm
Current Rating	2.85 A
Length	97.8mm
Width	35.8 (Dia.)mm
Core Construction	Metal



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com