



## Industrial Automation Products & Solutions



### XP Power JWE08 DC-DC Converter, 12V dc/ 665mA Output, 9 → 36 V dc Input, 8W, Through Hole, +105°C Max Temp -40°C

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : JWE0824S12

## Overview

XP Power JWE08 (JWE0824S12) DC-DC converter กำลัง 8W เอาต์พุต 12Vdc/665mA อินพุต 9–36Vdc (นอมนอล 24Vdc) แบบ Through Hole ในแพ็คเกจ DIP-16 และแยกฉนวน

JWE08 Series ให้ความยืดหยุ่นด้วยเอาต์พุตเดี่ยวหรือคู่และช่วงอินพุตกว้าง 4:1 ตัวโมดูลมีการแยกฉนวน Isolation Voltage 1.5kV dc เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ Through Hole/แพ็คเกจ DIP 16 ในบอร์ดที่ต้องการแหล่งจ่ายขนาดเล็กและทนอุณหภูมิสูงถึง +105°C

## Features

- Output Voltage: 12V dc
- Output Current: 665mA
- Input Voltage Range: 9 - 36 V dc
- Input Voltage Nominal: 24 V dc
- Power Rating: 8W
- Mounting Type: Through Hole
- Package: DIP 16
- Isolated: Yes
- Isolation Voltage: 1.5kV dc
- Series: JWE08
- Load Regulation:  $\pm 1\%$
- Operating Temperature Range: Minimum -40°C, Maximum +105°C
- Dimensions: Length 23.8mm, Width 13.7mm, Depth 8mm

## Applications

- การใช้งานในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการโมดูล DC-DC แบบ Through Hole/แพ็คเกจ DIP 16 และการแยกฉนวน



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	12V dc
Input Voltage Range	9 - 36 V dc
Power Rating	8W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	665mA
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	1
Package	DIP 16
Isolation Voltage	1.5kV dc
Depth	8mm
Length	23.8mm
Width	13.7mm
Series	JWE08
Load Regulation	$\hat{A}\pm 1\%$
Standards Met	EN 55032, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, ITE Approved, MIL-HDBK-217F, UL/cUL 60950-1
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+105°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com