




Industrial Automation Products & Solutions



Recom RH DC-DC Converter, $\pm 12V$ dc/ $\pm 42mA$ Output, 21.6 \rightarrow 26.4 V dc Input, 1W, Through Hole, +85°C Max Temp -40°C

ผู้ผลิต : Recom

รหัสสินค้า : RH-2412D

Overview

Recom RH-2412D เป็น DC-DC converter ในซีรีส์ RH ให้เอาต์พุต $\hat{A}\pm 12V$ dc ที่แยกวงจร โดยสเปคระบุ Isolation Voltage 3kV dc และรองรับอุณหภูมิทำงาน -40°C ถึง +85°C

Features

- เอาต์พุต $\hat{A}\pm 12V$ dc
- เอาต์พุตกระแส $\hat{A}\pm 42mA$
- ช่วงแรงดันขาเข้า 21.6 - 26.4 V dc (Nominal 24 V dc)
- กำลังไฟ 1W
- การติดตั้งแบบ Through Hole, แพคเกจ SIP
- แยกวงจร (Isolated) ระบุ 3kV dc
- จำนวนเอาต์พุต 2 ช่อง
- ขนาดยาว 19.6mm ลึก 10.2mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -40°C ถึง +85°C

Applications

- ระบบที่ต้องการความทนทานต่อการรบกวนทางไฟฟ้าและการแยกสัญญาณอย่างเข้มงวด (ตามคำอธิบายของผู้ผลิต)
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการตัวแปลงแรงดันขนาดเล็กแบบแยกวงจร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	$\hat{A}\pm 12V$ dc
Input Voltage Range	21.6 - 26.4 V dc



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Power Rating	1W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	$\hat{A}\pm 42\text{mA}$
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	2
Package	SIP
Isolation Voltage	3kV dc
Length	19.6mm
Depth	10.2mm
Series	RH
Maximum Temperature	+85°C
Minimum Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com