



## Industrial Automation Products & Solutions



### Idec PS5R Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac / 100 → 370V dc ac, dc Input, 24V dc dc

ผู้ผลิต : Idec

รหัสสินค้า : PS5R-VB24

## Overview

เพาเวอร์ซัพพลาย PS5R แบบสวิตซ์โหมดตีดราง DIN ขนาดกะทัดรัด ให้เอาต์พุต 24V DC ที่ 650mA (15W) รองรับอินพุต AC 85–264V และ DC 100–370V

รุ่น PS5R เน้นขนาดเล็กและการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่ (ความกว้าง 22.5mm สำหรับรุ่น 15W) พร้อมหัวต่อแบบ spring up ที่รองรับการเดินสายแบบ ring terminals ที่เจอร์เพิ่มเติมรวมถึงการติดตั้งได้ 6 ทิศทางและการรับประกันโรงงาน 5 ปี แสดงจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นการติดตั้งและความน่าเชื่อถือ

## Features

- Switched Mode, ซีรีส์ PS5R
- อินพุต AC: 85 - 264V / DC: 100 - 370V
- เอาต์พุต 24V DC, 650mA (15W), 1 output
- ติดตั้งแบบ DIN Rail Mount
- หัวต่อ Spring up รองรับ ring terminals
- ขนาด: 22.5 x 90 x 95 mm (Width: 22.5 mm)
- สามารถติดตั้งได้ 6 ทิศทาง
- Five-Year Factory Warranty
- Load Regulation: 1%
- Output Voltage Adjustment Range: ±10%
- MTBF: 900000 h



- Efficiency: 84%
- Ripple And Noise: 4% Pk-Pk
- Operating Temp: -25°C ถึง +75°C
- ผ่านมาตรฐานหลายรายการ (ANSI/ISA, CE:TUV, CSA, cULus, EN 50178, EN 60950-1, EN 61204-3, UL 310, UL 508)

## Applications

- จ่ายไฟให้เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กในแผงควบคุม
- แอปพลิเคชันที่ต้องการขนาดกะทัดรัดและการติดตั้งบนราง DIN
- ระบบที่ต้องการการรองรับทั้งอินพุต AC และ DC

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PS5R
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	85 - 264 V ac / 100 - 370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	650mA
Power Rating	15W
Number of Outputs	1
Dimensions	22.5 x 90 x 95mm
Depth	95mm
Width	22.5mm
Height	90mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Standards Met	ANSI/ISA, CE:TUV, CSA C22.2 No 107.1.213.223, cULus, EN 50178, EN 60950-1, EN 61204-3, UL 310, UL 508
Maximum Temperature	+75°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	Can be Installed in 6 Directions, Compact Size Preserves Panel Space, Five-Year Factory Warranty
Load Regulation	1%
Output Voltage Adjustment Range	$\hat{A}\pm 10\%$
MTBF	900000h
Minimum Temperature	-25°C
Efficiency	84%
Ripple And Noise	4% Pk-Pk



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com