




Industrial Automation Products & Solutions



PULS CP DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 10A Output, 240W

ผู้ผลิต : PULS

รหัสสินค้า : CP10.241-S2

Overview

PULS CP10.241-S2 เป็นแหล่งจ่ายไฟติดราง DIN (DIN Rail) รับอินพุต 100–240V ac ให้เอาต์พุต 24V dc ที่ 10A (240W) มี Active PFC และการรับรองมาตรฐานสำหรับพื้นที่เสี่ยง (ATEX, IECEx) เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการทำงานต่อเนื่อง

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับแผงควบคุมและระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังสูงบนราง DIN โดยมีประสิทธิภาพสูง (95.2%) และไฟเจอร์ Active Power Factor Correction เพื่อคุณภาพไฟที่ดีและการทำงานต่อเนื่อง พร้อมมาตรฐานหลายรายการที่รองรับการติดตั้งในพื้นที่อันตราย

Features

- อินพุต: 100 - 240V ac
- เอาต์พุต: 24V dc, 10A (240W)
- Mounting: DIN Rail Mount
- Active Power Factor Correction (PFC)
- ประสิทธิภาพ 95.2%
- ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต: 24 - 28V
- Load regulation: 50mV
- Ripple and noise: 50mV Pk-Pk
- ขนาด: 39 x 117 x 124mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25°C ถึง +70°C
- มาตรฐาน/การรับรอง: ATEX, IECEx, CE, cRUus, UL 508 และอื่นๆ (ตามสเปค)
- MTBF ระบุเป็น 100h (ตามสเปค)

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการทำงานต่อเนื่อง



- แผงควบคุมและตู้ไฟบนราง DIN
- การติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องการการรับรอง ATEX/IECEX

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|---------------------------------|---|
| Series | CP |
| Electrical Phase | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac |
| Number of Outputs | 1 |
| Input Voltage | 100 - 240V ac |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 240W |
| Dimensions | 39 x 117 x 124mm |
| Height | 124mm |
| Width | 39mm |
| Depth | 117mm |
| Standards Met | ATEX EN 60079-0, ATEX EN 60079-15, CE Certified, cRUus UL 60950-1, CSAus ANSI/ISA 12.12.01-2007, cULus Listed, GL Certified, IECEE IEC 60950-1, IECEX IEC 60079-0, IECEX IEC 60079-15, UL 508 |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Load Regulation | 50mV |
| Output Voltage Adjustment Range | 24 - 28V |
| Ripple And Noise | 50mV Pk-Pk |
| MTBF | 100h |
| Efficiency | 95.2% |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Special Features | Active Power Factor Correction (PFC) |
| Hazardous Area Certification | ATEX, IECEx |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com