



IDEC

Idec PS5R Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac / 100 → 370V dc ac, dc Input, 12V dc dc

ผู้ผลิต

Idec

รหัสสินค้า

PS5R-VB12

OVERVIEW

Idec PS5R ซีรีส์ PS5R รุ่น PS5R-VB12 เป็นสวิตช์โหมดเพาเวอร์สวิตพลาแบบติดตั้ง DIN (DIN Rail Mount) ให้เอาต์พุต 12V dc ที่ 1.3A (15W) รองรับอินพุต 85–264V ac หรือ 100–370V dc มีขั้วสปริงแบบยกที่รองรับการต่อสายด้วยห่วงและมีขนาดกะทัดรัด (ความกว้างสำหรับรุ่น 15W คือ 22.5mm)

ออกแบบมาสำหรับแผงคอนโทรลที่ต้องการประหยัดพื้นที่และความยืดหยุ่นในการต่อสาย ขั้วสปริงแบบยกรองรับการต่อห่วง (ring terminals) และมีคุณสมบัติการติดตั้งใน 6 ทิศทางพร้อมการรับประกันจากโรงงาน 5 ปี ตามสเปค

FEATURES

- Series: PS5R
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 85 - 264 V ac / 100 - 370 V dc
- AC or DC Input Voltage: ac, dc
- Output Voltage: 12V dc
- Output Current: 1.3A
- Power Rating: 15W
- Number of Outputs: 1

- Dimensions: 22.5 x 90 x 95mm (ก้ำกั้วความก้ำกั้ว 22.5mm สำน้ 15W)
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Special Features: ขั้วสปริงแบบยกครงรับ ring terminals, ติดตั้งได้ 6 ทิศทาง, ขนาดกะทัดรัด, รับประกันโรงงาน 5 ปี
- Standards Met: ANSI/ISA, CE:TUV, CSA C22.2 No 107.1.213.223, cULus, EN 50178, EN 60950-1, EN 61204-3, UL 310, UL 508
- Efficiency: 82%
- Load Regulation: 1%
- Output Voltage Adjustment Range: ±10%
- Ripple And Noise: 6% Pk-Pk
- MTBF: 900000 (Minimum) h
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +75°C (Min -25°C, Max +75°C)

APPLICATIONS

- แผงควบคุมภายในตู้คอนโทรลที่ต้องการขนาดกะทัดรัดและการต่อสายด้วยห้วง
- ระบบไฟฟ้า/อุตสาหกรรมที่ต้องการอินพุตช่วงก้ำกั้ว (AC/DC)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PS5R
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	85 - 264 V ac / 100 - 370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	12V dc
Output Current	1.3A
Power Rating	15W
Number of Outputs	1
Dimensions	22.5 x 90 x 95mm
Depth	95mm

Width	22.5mm
Height	90mm
Special Features	Can be Installed in 6 Directions, Compact Size Preserves Panel Space, Five-Year Factory Warranty
Standards Met	ANSI/ISA, CE:TUV, CSA C22.2 No 107.1.213.223, cULus, EN 50178, EN 60950-1, EN 61204-3, UL 310, UL 508
Maximum Temperature	+75°C
Load Regulation	1%
Output Voltage Adjustment Range	Â±10%
MTBF	900000 (Minimum)h
Ripple And Noise	6% Pk-Pk
Efficiency	82%
Minimum Temperature	-25°C
Mounting Type	DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน