



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Switched Mode DIN Rail Power Supply, 230V ac, 12V dc dc Output, 1.2A Output, 15W

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8301

## Overview

RS PRO Switched Mode DIN Rail Power Supply (รุ่น 136-8301) เป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดสวิตช์โหมดที่ออกแบบสำหรับติดตั้งบน 35mm DIN rail ให้เอาต์พุต 12V dc ที่ 1.2A (15W) ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดและตู้ควบคุม

## Features

- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 230V ac
- Output Voltage: 12V dc
- Output Current: 1.2A
- Power Rating: 15W
- Number of Outputs: 1
- Mounting Type: DIN Rail Mount (35mm)
- Dimensions: 22.5 x 95 x 108mm (Width x Height x Depth)
- Standards Met: CB, CE, cUL, cULus Recognised, FCC, UL
- Maximum Temperature: +70°C
- Minimum Temperature: -25°C
- Special Features: 100% Full Load Burn-In Test, 3-Years Warranty, Compact Size, Cooling by Free Air Convection, LED Indicator for DC Low, LED Indicator for DC Power On
- Load Regulation: 1%
- Ripple And Noise: 12mV
- Output Voltage Adjustment Range: 11.6 - 12.3V
- MTBF: 200kh

## Applications

- การติดตั้งบน 35mm DIN rail



- การใช้งานในตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

## Specifications

| คุณลักษณะ                       | รายละเอียด   |
|---------------------------------|--|
| Type                            | Switched Mode  |
| Electrical Phase                | 1  |
| Number of Outputs               | 1  |
| Input Voltage                   | 230V ac  |
| AC or DC Output Voltage         | dc   |
| Output Voltage                  | 12V dc   |
| Output Current                  | 1.2A   |
| Power Rating                    | 15W  |
| Dimensions                      | 22.5 x 95 x 108mm  |
| Width                           | 22.5mm   |
| Depth                           | 108mm  |
| Height                          | 95mm   |
| Standards Met                   | CB, CE, cUL, cULus Recognised, FCC, UL   |
| Maximum Temperature             | +70°C  |
| Special Features                | 100% Full Load Burn-In Test, 3-Years Warranty, Compact Size, Cooling by Free Air Convection, LED Indicator for DC Low, LED Indicator for DC Power On |
| Load Regulation                 | 1%   |
| Mounting Type                   | DIN Rail Mount   |
| Minimum Temperature             | -25°C  |
| Ripple And Noise                | 12mV   |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.6 - 12.3V   |
| MTBF                            | 200kh  |

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**  
**LINE OA : @thsolution**  
**Website : www.thsolution.com**