



Industrial Automation Products & Solutions



PULS MiniLine MLY DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 2.5A Output, 60W

ผู้ผลิต : PULS

รหัสสินค้า : ML60.241

Overview

PULS MiniLine MLY (ML60.241) เป็น DIN Rail power supply เฟสเดียว รับอินพุต 100–240 V AC ให้เอาต์พุต 24 V DC ที่ 2.5 A (60 W) โดยในคำอธิบายระบุว่าเอาต์พุตปรับได้ระหว่าง 24 V DC และ 28 V DC

ชุด MiniLine MLY ถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งบนราง DIN ในระบบเฟสเดียว ให้ความยืดหยุ่นในการปรับแรงดันเอาต์พุตตามที่ต้องการ พร้อมสเปค MTBF และค่า ripple ที่ระบุ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสถียรในการทำงานต่อเนื่อง

Features

- อินพุต: 100 - 240 V AC (เฟสเดียว)
- เอาต์พุต: 24 V DC (คำอธิบายระบุว่าเอาต์พุตปรับได้ระหว่าง 24 V DC และ 28 V DC)
- กระแสเอาต์พุต: 2.5 A
- กำลังไฟ: 60 W
- จำนวนเอาต์พุต: 1
- Load Regulation: 100 mV
- Ripple And Noise: 50 mV Pk-Pk
- MTBF: 3,345,000 h
- Operating Temperature: -10°C ถึง +70°C
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- ขนาด: 45 × 75 × 91 mm (W × H × D)

Applications

- ระบบเฟสเดียวที่ต้องการแหล่งจ่าย 24 V DC ขนาด 60 W
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุมและระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	MiniLine MLY
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Number of Outputs	1
Input Voltage	100 - 240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	2.5A
Power Rating	60W
Dimensions	45 x 75 x 91mm
Width	45mm
Depth	91mm
Height	75mm
Maximum Temperature	+70°C
Load Regulation	100mV
MTBF	3345000h
Minimum Temperature	-10°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Ripple And Noise	50mV Pk-Pk



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com