



Industrial Automation Products & Solutions



TDK-Lambda DSP Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264 V ac / 120 → 370V dc ac, dc Input, 15V dc dc

ผู้ผลิต : TDK-Lambda

รหัสสินค้า : DSP-30-15

Overview

TDK-Lambda DSP-30-15 เป็นแหล่งจ่ายไฟสลับโหมดแบบติดตั้ง DIN ขนาดบางสำหรับงานอัตโนมัติอาคาร ให้เอาต์พุต 15V dc ที่ 2A (30W) พร้อมอินพุตกว้าง 90–264 V ac หรือ 120–370 V dc และขนาดกะทัดรัด 53 x 55.6 x 91 mm.

การออกแบบ low profile และช่วงอินพุตแบบ ac/dc กว้างทำให้รุ่นนี้เหมาะกับแผงควบคุมและการติดตั้งบนราง DIN ที่มีพื้นที่จำกัดในงานอาคารอัตโนมัติ โดยมีการปรับแรงดันเอาต์พุตได้และเป็นไปตามมาตรฐานสากลหลายรายการที่ระบุไว้

Features

- เอาต์พุต: 15V dc, 2A (30W)
- อินพุต: 90 - 264 V ac / 120 - 370 V dc (ac, dc)
- ติดตั้งแบบ DIN Rail Mount
- Low profile ขนาด 53 x 55.6 x 91 mm
- ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต: 13.5 - 16.5V
- Ripple and Noise: 50mV
- Load Regulation: 1%
- มาตรฐานที่ระบุ: CE, EN 55022, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 1310 Class 2, UL 508, UL 60950-1, UL 94 V-0

Applications

- ระบบอัตโนมัติอาคาร (Building Automation)
- แผงควบคุมและระบบควบคุมบนราง DIN
- อุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งจ่าย 15V

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DSP
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	90 - 264 V ac / 120 -370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	15V dc
Output Current	2A
Power Rating	30W
Number of Outputs	1
Dimensions	53 x 55.6 x 91mm
Width	53mm
Depth	55.6mm
Height	91mm
Standards Met	CE, EN 55022, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 1310 Class 2, UL 508, UL 60950-1, UL 94 V-0
Maximum Temperature	+71°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
Minimum Temperature	-25°C
Ripple And Noise	50mV
Output Voltage Adjustment Range	13.5 - 16.5V
Load Regulation	1%



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com