



Industrial Automation Products & Solutions



TRACOPOWER TIB 480 DIN Rail Power Supply, 85 → 264V ac ac Input, 48V dc dc Output, 10A Output, 480W

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TIB 480-148EX

Overview

TRACOPOWER TIB 480-148EX เป็น DIN-rail power supply อินพุต 85–264V AC ให้เอาต์พุต 48V DC ที่ 10A (480W) มีคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพสูงและการรับรองสำหรับพื้นที่อันตราย (ATEX)

เป็นแหล่งจ่ายสำหรับงานที่ต้องการกำลังสูงและความน่าเชื่อถือสูง พร้อมฟีเจอร์เช่น Back Power Immunity, Active Power Correction และตัวเลือกการติดตั้งด้านข้าง เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐานสำหรับพื้นที่เสี่ยงและความเสถียรของแรงดันเอาต์พุต

Features

- ซีรีส์: TIB 480
- เฟสไฟฟ้า: 1
- อินพุต: 85 - 264V ac
- เอาต์พุต: 48V dc, 10A, 480W
- จำนวนเอาต์พุต: 1
- ขนาด: 82 x 118.6 x 124.2 mm
- ประสิทธิภาพ: 95%
- รีปเปิลและนอยซ์: 200mV Pk-Pk
- Load Regulation: 0.5%
- ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต: 47 - 56V
- อุณหภูมิที่ต่ำสุด: -40°C, สูงสุด +70°C
- MTBF: >1,000,000h
- การติดตั้ง: DIN Rail Mount (มีตัวเลือกการติดตั้งด้านข้างสำหรับแผงเรียบ)
- คุณสมบัติพิเศษ: Back Power Immunity, High Power Factor by Active Power Correction, Slim Profile
- การรับรอง/มาตรฐาน: ATEX, CE Certified, CSA C22.2 No 60950-1-03, cULus Recognized, EN 60079-0/15/7, EX II3G Ex ec nC IIC GC Class I, Division 2, IEC/EN 60950-1, UL 508, UL 60950-1

Applications



- แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมที่ต้องการ 48V DC กำลังสูง
- การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง/ต้องการมาตรฐาน ATEX
- ระบบที่ต้องการกำลังไฟสำรองและความทนทานสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	TIB 480
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	85 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	48V dc
Output Current	10A
Power Rating	480W
Number of Outputs	1
Dimensions	82 x 118.6 x 124.2mm
Height	124.2mm
Depth	118.6mm
Width	82mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Special Features	Alternative Side-Mounting for Flat Panels, Back Power Immunity, High Power Factor by Active Power Correction, Slim Profile for DIN-Rail Mounting
Hazardous Area Certification	ATEX
Load Regulation	0.5%
Output Voltage Adjustment Range	47 - 56V
Minimum Temperature	-40°C
Efficiency	95%
Ripple And Noise	200mV Pk-Pk
Standards Met	CE Certified, CSA C22.2 No 60950-1-03, cULus Recognized, EN




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	60079-0, EN 60079-15, EN 60079-7, EX II3G Ex ec nC IIC GC Class I, Division 2, IEC/EN 60950-1, UL 508, UL 60950-1
Maximum Temperature	+70°C
MTBF	>1000000h



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com