



Industrial Automation Products & Solutions



TDK-Lambda DSP Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264 V ac / 120 → 370V dc ac, dc Input, 15V dc dc

ผู้ผลิต : TDK-Lambda

รหัสสินค้า : DSP-60-15

Overview

TDK-Lambda DSP ซีรีส์เป็น Switched Mode DIN Rail Power Supply ขนาด Low Profile สำหรับงานอัตโนมัติขนาดกลาง กำลัง 7.5W–100W ช่วงเอาต์พุต 5V–24V รุ่น DSP-60-15 ให้เอาต์พุต 15V dc ที่ 60W

เพาเวอร์ซัพพลายแบบติดตั้ง DIN ขนาดบาง เหมาะกับการประหยัดพื้นที่ในตู้คอนโทรลและแผงคอนโทรล มีช่วงอินพุตกว้างทั้ง AC และ DC พร้อมมาตรฐานความเข้ากันทาง EMC/ความปลอดภัยหลายรายการที่ระบุ

Features

- Series: DSP
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1
- Input Voltage: 90 - 264 V ac / 120 - 370 V dc
- Output Voltage: 15V dc
- Output Current: 4A
- Power Rating: 60W
- Number of Outputs: 1
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Output Voltage Adjustment Range: 13.5 - 16.5V
- Dimensions: 71 x 55.6 x 91mm
- Operating Temperature: -25°C ถึง +71°C
- Ripple And Noise: 50mV
- Load Regulation: 1%
- Standards Met: CE, EN 55022, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 1310 Class 2, UL 508, UL 60950-1, UL 94 V-0

Applications



- งานอัตโนมัติขึ้นอาคาร (ตามคำอธิบาย)
- ติดตั้งในตู้คอนโทรลและแผงคอนโทรลขนาดกะทัดรัด (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	DSP
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	90 - 264 V ac / 120 -370V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	15V dc
Output Current	4A
Power Rating	60W
Number of Outputs	1
Dimensions	71 x 55.6 x 91mm
Width	71mm
Depth	55.6mm
Height	91mm
Mounting Type	DIN Rail Mount
Output Voltage Adjustment Range	13.5 - 16.5V
Maximum Temperature	+71°C
Minimum Temperature	-25°C
Ripple And Noise	50mV
Load Regulation	1%
Standards Met	CE, EN 55022, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 1310 Class 2, UL 508, UL 60950-1, UL 94 V-0



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com