



## Industrial Automation Products & Solutions



# Weidmuller Pro Top Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 277 V ac / 120 → 340V dc ac, dc Input, 24V

ผู้ผลิต : Weidmuller

รหัสสินค้า : 2466880000

## Overview

Weidmuller Pro Top Switched Mode DIN Rail Power Supply รุ่น 2466880000 แหล่งจ่ายไฟแบบ Switched Mode สำหรับราง DIN จากซีรีส์ Pro Top ให้เอาต์พุต 24V dc ที่ 10A (240W) รองรับอินพุต 100–277V ac หรือ 120–340V dc

แหล่งจ่ายไฟออกแบบเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรของแรงดันและการติดตั้งบนราง DIN ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง (92%) และ MTBF ระบุไว้เพื่อสื่อถึงความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว

## Features

- Series: Pro Top
- Type: Switched Mode Power Supply
- Electrical Phase: 1
- Number of Outputs: 1
- AC/DC Input: 100 - 277 V ac / 120 - 340 V dc
- Output: 24V dc, 10A (240W)
- Efficiency: 92%
- Ripple and Noise: 50mV Pk-Pk
- Mounting: DIN Rail Mount
- Dimensions: 39 x 125 x 130 mm (W x D x H)
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C
- MTBF: 1000000h
- Standards Met: cULus Recognised
- Special Features: Series Switching Capability, Switch-Mode Power Supply

## Applications

- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการแหล่งจ่าย 24V dc ที่เสถียร
- ตู้คอนโทรลและแผงไฟที่ติดตั้งบนราง DIN



- งานที่ต้องการรองรับอินพุตแรงดันของทั้ง ac และ dc

## Specifications

| คุณลักษณะ               | รายละเอียด  |
|-------------------------|---|
| Series                  | Pro Top   |
| Type                    | Switched Mode   |
| Electrical Phase        | 1   |
| Number of Outputs       | 1   |
| AC or DC Input Voltage  | ac, dc  |
| Input Voltage           | 100 - 277 V ac / 120 - 340V dc                        |
| AC or DC Output Voltage | dc  |
| Output Voltage          | 24V dc  |
| Output Current          | 10A   |
| Power Rating            | 240W  |
| Dimensions              | 39 x 125 x 130mm                                      |
| Height                  | 130mm   |
| Depth                   | 125mm   |
| Width                   | 39mm  |
| Maximum Temperature     | +70°C   |
| Mounting Type           | DIN Rail Mount  |
| MTBF                    | 1000000h  |
| Standards Met           | cULus Recognised                                      |
| Minimum Temperature     | -25°C   |
| Special Features        | Series Switching Capability, Switch-Mode Power Supply |
| Ripple And Noise        | 50mV Pk-Pk  |
| Efficiency              | 92%   |

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**  
**LINE OA : @thsolution**  
**Website : www.thsolution.com**