



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Redundancy module, for use with DIN Rail Unit

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2320173

Overview

โมดูลรีดันด์นซ์แบบ active (QUINT ORING) ติดตั้งบนราง DIN สำหรับจัดการการสำรองแรงดันและการสลับการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง พร้อมเทคโนโลยี ACB และฟังก์ชันมอนิเตอร์

โมดูลนี้เหมาะสำหรับระบบจ่ายไฟที่ต้องการความต่อเนื่องและการสลับแหล่งจ่ายโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบควบคุมและแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการขัดข้องของแหล่งจ่าย

Features

- ประเภทอุปกรณ์: Redundancy Module
- ออกแบบสำหรับการใช้งานร่วมกับ DIN Rail Unit (ติดตั้งบนราง DIN)
- Input Voltage: 24V dc
- Output Type: Current, Voltage
- Output Current: 20A
- รองรับการใช้งานเป็น DC ทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- มีเทคโนโลยี ACB และฟังก์ชันมอนิเตอร์ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การจัดการแหล่งจ่ายสำรองในระบบติดตั้งบนราง DIN
- งานควบคุมและอุตสาหกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Accessory Type	Redundancy Module
For Use With	DIN Rail Unit



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage	24V dc
Output Type	Current, Voltage
AC or DC Input Voltage	dc
Output Current	20A
AC or DC Output Voltage	dc
Mounting Style	DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com