

TDK-LAMBDA

TDK-Lambda Switching Power Supply, JWT75-522/A, 5 V dc, ±12 V dc, 4 A, 8 A, 500 mA, 75W, Triple Output, 120 →

ผู้ผลิต	**TDK-Lambda**
รหัสสินค้า	**JWT75-522/A**

OVERVIEW

TDK-Lambda JWT75-522/A เป็น switching power supply แบบ triple output ให้เอาต์พุต 5 V dc และ ±12 V dc รวมกำลัง 75W พร้อม Power factor correction และสามารถปรับแรงดันเอาต์พุตได้ รองรับอินพุต 120 - 330 V dc และ 85 - 265 V ac

ยูนิตนี้รวมฟีเจอร์ PFC และการปฏิบัติตามมาตรฐาน EMC (EN55011, EN55022-B, FCC-B, VCCI-B)
ซึ่งช่วยลดการรบกวนทางไฟฟ้าและเหมาะกับระบบที่ต้องการหลายแรงดันเอาต์พุตจากแหล่งเดียว โดยขนาดเป็นแบบ chassis mount แบบ enclosed

FEATURES

- เอาต์พุตแบบ 3 ช่อง (Triple Output): 5 V dc, ±12 V dc
- กระแสเอาต์พุต: 4 A, 8 A, 500 mA
- กำลังรวม 75W
- Power factor correction ในทุกยูนิต
- ปรับแรงดันเอาต์พุตได้ (Adjustable output voltage)
- EMC ตาม EN55011, EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (conducted and radiated emission)
- อินพุต 120 - 330 V dc, 85 - 265 V ac
- Mounting Type: Chassis Mount, Package Type: Enclosed
- ขนาด: 188mm x 92mm x 42mm, น้ำหนัก 600g

- Efficiency: 72%
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +50°C

APPLICATIONS

- ระบบที่ต้องการหลายแรงดันเอาต์พุตจากแหล่งเดียว
- ระบบที่ต้องการการจัดการพลังงานและการลดการแผ่สัญญาณรบกวน (ตามมาตรฐาน EMC)
- การติดตั้งแบบ chassis ที่ต้องการ enclosed package

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	**5 V dc, Â±12 V dc**
Output Current	**4 A, 8 A, 500 mA**
Power Rating	**75W**
Number of Outputs	**3**
Input Voltage	**120 - 330 V dc, 85 - 265 V ac**
Mounting Type	**Chassis Mount**
Package Type	**Enclosed**
Length	**188mm**
Width	**92mm**
Depth	**42mm**
Efficiency	**72%**
Weight	**600g**
Minimum Temperature	**-10°C**
Maximum Temperature	**+50°C**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน