



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 15 kW, 18.5 kW, 3 Phase, 400 V ac, 27.7 A, 33.4 A, ATV930 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV930D18N4

Overview

ตัวขับเคลื่อนความเร็วตัวแปร (Variable Speed Drive) รุ่น ATV930D18N4 จาก Schneider Electric สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสและอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ออกแบบมาเพื่อการควบคุมมอเตอร์ในตลาดเฉพาะ

Features

- กำลังไฟ: 15 kW, 18.5 kW
- เฟส: 3
- แรงดันจ่าย: 400 V ac
- กระแส: 27.7 A, 33.4 A
- รองรับมอเตอร์แบบ Asynchronous และ Synchronous
- Series: ATV930
- Field Bus Communication Type: Profibus
- IP Rating: IP21
- Output Frequency: 0.1 - 599Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Speed
- Mounting Type: Wall Mount
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- Better World Product: Yes (Better World Claim: Saves energy, Better World Verification: Green Premium)
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL 508C
- ขนาดโดยรวม: กว้าง 235mm, ยาว 211mm, ลึก 545.9mm
- คุณสมบัติพิเศษ: Earth Continuity, Ease of Installation, Maintenance of the Variable Speed Drive Fan (Kit Sizes 4 and 5), Strength, Tightness
- Function: Motor Control



Applications

- การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมสำหรับมอเตอร์แบบ Asynchronous และ Synchronous
- การใช้งานที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Profibus

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	15 kW, 18.5 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	27.7 A, 33.4 A
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Series	ATV930
Field Bus Communication Type	Profibus
IP Rating	IP21
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Speed
Mounting Type	Wall Mount
Filter Included	Yes
Better World Product	Yes
Control Panel	Yes
Better World Claim	Saves energy
Better World Verification	Green Premium
Standards Met	EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL 508C
Overall Width	235mm
Special Features	Earth Continuity, Ease of Installation, Maintenance of the Variable Speed Drive Fan (Kit Sizes 4 and 5), Strength, Tightness
Overall Length	211mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Function	Motor Control
Overall Depth	545.9mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com